

Preisliste

Saison 2020 / 2021

EINFACH MAL ABSCHALTEN.

Ob eisiger Wintertag oder laue Sommernacht – ein Bad in der Sauna ist immer entspannend.

Mit einem EOS-Saunaofen lässt es sich in einer rustikalen Massivholzsauna ebenso bequem genießen, wie in einer modern gestalteten Elementsauna. Schon das Basic-Programm bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an finnischen oder Verdampferöfen, welche in vielen Leistungsvarianten als Wand- oder Standöfen zur Verfügung stehen. Alle Modelle zeichnen sich durch eine platzsparende Bauweise aus und lassen somit viel Raum für Ihre individuelle Kabinengestaltung. Mit der Classic- und Premium-Serie stehen Ihnen weitere Modelle zur Verfügung, die in ihrer Vielfalt und Funktionsumfang kaum noch Wünsche offen lassen und sich optimal für gehobene Ansprüche bzw. für eine intensive gewerbliche Nutzung eignen. Mit einer Leistungspalette zwischen 3 bis 72 kW bieten wir Saunaöfen für nahezu jede Saunagröße.

EOS Saunatechnik setzt Maßstäbe bei Design, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die hervorragende Luftkonvektion der EOS-Saunaöfen sorgt für eine optimale Luftzirkulation in der Kabine und schafft so ein angenehmes Sauna-Klima.

INHALT

Saunaöfen Finnisch	4-17
Saunaöfen mit Verdampfer (Bi-O)	18-22
Externe Verdampfer, FWA.....	23
Mühlensauna	24
Zubehör für Saunaöfen	25
Econ Saunasteuergeräte und Zubehör	26-28
EmoTec Saunasteuergeräte	29
EmoStyle Saunasteuergeräte.....	30-31
EmoTouch 3 Steuergeräte	32
Erweiterungsmodule für EmoTouch 3	33
EmoTec / Emostyle / EmoTouch Fühler	34
Erweiterungsmodule und Zubehör für Steuergeräte	35-38
Leistungsschaltgeräte (LSG)	39
Sicherheitstechnik (Abschaltwippe, EOSsafe).....	40
Farblichttechnik und Zubehör.....	41-42
Duftdosier- und Aufgussautomatik für Sauna und Dampfbad	43-45
Soleverneblung für Sauna und Dampfbad.....	46
Dampfgeneratoren und Zubehör	47-48
Dampftechnik - Steuergeräte und Zubehör	49-50
Lichttechnik für Dampfbäder.....	51
Infrarottechnik.....	52-57
Steuergeräte für Infrarottechnik.....	58-59
Kältetechnik	60
Infrarot- und Bräunungstechnik	61
Zubehör für Infrarot und Bräunungstechnik.....	62
Saunazubehör	63-67
Saunatüren und Zubehör.....	68-69
Wichtige Hinweise	70
Heizleistung und Anschlusswerte.....	71

Gültig ab 1. April 2020

:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS Mini W | Wandausführung



Classic

Saunaofen für kleine Saunen. Sehr kompakt und platzsparend. Für finnischen Saunabetrieb, empfohlen für Kabinengrößen 3 - 5 m³.

Innen- und Außenmantel aus Edelstahl. Wahlweise in Edelstahl blank oder in attraktiver Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Wandmontage. Mit 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5 mm².

8 kg Steine in Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	94.5650	371,00	441,49
Anthrazit	94.6028	437,00	520,03

Leistung: 3,0 kW

Anschluss: 230 V N AC (1 x 16 A).

Gerätemaße HBT: 500 x 300 x 215 mm.

Passende Abschaltwippe Typ 1

EOS M3 W | Wandausführung



Classic

Saunaofen mit eingebauter Steuerung. Für kleine Saunen 3 - 5 m³. Thermostatische Temperaturregelung 40 - 110 °C. Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

Dreifach ummantelte Konstruktion komplett in Edelstahl. Raumsparende Ofenmontage direkt an der Wand. Außenmantel Edelstahl blank poliert.

Bedienteil durch Tausch der Außenmäntel sowohl links- als auch rechtsseitig möglich.

8 kg Steine in Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	94.1921	456,00	542,64
Anthrazit	94.7348	536,00	637,84

Anschluss 230 V N AC

Leistung 3,0 kW

Gerätemaße HBT: 600 x 300 x 200 mm

Integrierte Steuerung (Temperatur und Heizzeit)

Passende Abschaltwippe Typ 1

EOS Filius W | Wandausführung



Classic

Saunaofen für kompakte Saunaanlagen. Für den finnischen Betrieb.

Sehr platzsparende Bauform - nur 24 cm Tiefe, direkte Montage an die Saunawand. Modernes, zeitloses Design. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit kratzfester Anthrazit Pulverbeschichtung.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.
Beistellungspauschale für 8 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5 kW	94.5031	498,00	592,62
6,0 kW	94.5032	529,00	629,51
7,5 kW	94.5033	545,00	648,55

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 575 x 403 x 240 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

EOS Filius Control W | Wandausführung



Classic

Saunaofen mit eingebauter Steuerung.

Konstruktion basiert auf dem bewährten Filius Saunaofen. Für den finnischen Betrieb.

Die oben angebrachte Steuereinheit ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung. Temperaturregelbereich 40 - 110 °C, Heizzeitbegrenzung bis 4 Std.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.
Beistellungspauschale für 8 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5 kW	94.6038	886,00	1.054,34
6,0 kW	94.6039	899,00	1.069,81
7,5 kW	94.6040	910,00	1.082,90

Anschluss 400 V 3N AC.

Ofenmaße HBT: 575 x 403 x 240 mm.

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

EOS Thermat W | Wandausführung



Basic

Saunaofen für den finnischen Betrieb. Modernes Design dank Aluminium-Druckguss-Abdeckung und Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt. Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.
Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5 kW	94.5479	409,00	486,71
6,0 kW	94.5480	417,00	496,23
7,5 kW	94.5481	425,00	505,75
9,0 kW	94.5482	478,00	568,82

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 580 x 375 x 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1



Classic

Saunaofen für den finnischen Betrieb. Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt. Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.
Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.5688	547,00	650,93
7,5 kW	94.5689	582,00	692,58
9,0 kW	94.5690	622,00	740,18

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 600 x 375 x 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25.

EOS ThermoTec S | Standausführung



Classic

Saunaofen für den finnischen Betrieb, Standmodell. Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt.

Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig.

Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.
Hinweis: Kein Paketversand möglich.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.5684	609,00	724,71
7,5 kW	94.5685	619,00	736,61
9,0 kW	94.5686	657,00	781,83

Anschluss: 400 V 3N AC


Ofenmaße HBT: 780 x 375 x 380 mm

Passende Abschaltwippe Typ 1



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25.

:: SAUNAÖFEN FINNISCH



Classic

EOS Gracil W | Wandausführung

NEU

Saunaofen für den finnischen Betrieb mit einer besonders platzsparenden Bauform.

Nur 27,5 cm gesamte Bautiefe (inkl. 3 cm Wandabstand). Modernes, schlichtes Design. Hochwertige Konstruktion mit Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.

Großer Steinkorb mit ca. 20 kg Volumen.

Anschluss : 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT : 740 x 505 x 275 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.7157	770,00	916,30
7,5 kW	94.7158	785,00	934,15
9,0 kW	94.7159	800,00	952,00

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.7332	192,00	228,48



Premium
BLACK LINE

EOS Gracil W black | Wandausführung

NEU

Saunaofen für den finnischen Betrieb mit einer besonders platzsparenden Bauform.

"Black Line" Serie. Oberteil und Außenmantel mit exklusiver mattschwarzer Pulverbeschichtung.

Nur 27,5 cm gesamte Bautiefe (inkl. 3 cm Wandabstand).

Großer Steinkorb mit ca. 20 kg Volumen.

Anschluss : 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT : 740 x 505 x 275 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz Matt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.7245	820,00	975,80
9,0 kW	94.7246	835,00	993,65

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.7332	192,00	228,48



Schutzreling
optional erhältlich

Classic

EOS Gracil | Standausführung

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb.

Besonders platzsparende Bauform – nur 25 cm Tiefe! Dank dem in Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Gracil Ofen optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Dreimantel-Technik. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.

Großer Steinkorb mit ca. 20 kg Volumen.

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.6755	796,00	947,24
7,5 kW	94.6756	812,00	966,28
9,0 kW	94.6757	831,00	988,89

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 760 x 505 x 250 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.6841	79,00	94,01
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.6972	192,00	228,48

EOS Gracil black | Standausführung

NEU



Premium
BLACK LINE

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb.
"Black Line" Serie. Oberteil und Außenmantel mit exklusiver mattschwarzer Pulverbeschichtung.

Besonders platzsparende Bauform – nur 25 cm Tiefe. Dank dem in Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Gracil Ofen optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Dreimantel-Technik. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl.

Großer Steinkorb mit ca. 20 kg Volumen.

Hinweis: kein Paketversand möglich.
Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.7243	827,00	984,13
9,0 kW	94.7244	858,00	1.021,02

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 760 x 505 x 250 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz Matt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand schwarz	94.7254	80,00	95,20
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.6972	192,00	228,48



Basic

EOS 43FN | Stand- und Wandausführung

Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb.

Kann als Wand- oder als Standmodell eingesetzt werden. Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten.

Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl. Außenmantel mit kratzfester Anthrazit-Perleffekt-Pulverbeschichtung. Anschlusskasten rückseitig. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Sockel in Tropfwannenkonstruktion.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,50.
Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.2234	593,00	705,67
7,5 kW	94.2235	618,00	735,42
9,0 kW	94.2236	656,00	780,64

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 710 x 420 x 360 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1



Classic

EOS Euro | Stand- und Wandausführung

Hochwertiges Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Wandmodell. Mit optionalen Füßen auch als Standmodell nutzbar. Sehr robust und langlebig. Dreimantel-Konstruktion. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel Edelstahl. Graugussabdeckung. Anschlusskasten rückseitig. Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten. Ausführung 12 kW komplett aus Edelstahl.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,50.
Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	90.7686	722,00	859,18
9,0 kW	90.7687	757,00	900,83
10,5 kW	94.5185	773,00	919,87
12,0 kW	90.8076	792,00	942,48

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 610* x 460 x 350 mm

Außenmantel: Edelstahl blank

Passende Abschaltwippe Typ 1

Füße für Standmontage

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
90.7110	78,00	92,82

* Maße ohne optionale Füße, Höhe inkl. Füße - 760 mm.

:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS Cubo | Standausführung



Classic

Hochwertiges Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Standmodell, kompakte Bauweise – nur 40 cm breit, flache Rückseite mit versenktem Anschlusskasten, mit der optionalen Deko-Rückwand besonders geeignet zur Platzierung vor Glasflächen. Robuste Konstruktion aus Edelstahl, obere Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl, Außenmantel mit kratzfestem Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung.

Servicefreundliche Konstruktion – Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen, Austausch der Heizstäbe auch ohne Steinentnahme möglich. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine EUR 3,50.



Option:
Aufsatzrahmen für +15 kg Steine
Reling aus Holz mit Halterung

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.5073	1.045,00	1.243,55
9,0 kW	94.5074	1.066,00	1.268,54
10,5 kW	94.6592	1.114,00	1.325,66
12,0 kW	94.5075	1.136,00	1.351,84

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 720 x 400 x 385 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.5744	112,00	133,28
Ofenschutz-Halterung*	94.5792	95,00	113,05
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.6970	192,00	228,48
Aufsatzrahmen für zusätzliche 15 kg Steine	94.6871	199,00	236,81

* ohne Holzteile

EOS Cubo+ | Standausführung



Classic

Hochwertiges Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Cubo+ basiert auf der bewährten Cubo Konstruktion und zeichnet sich durch das extra große 40 kg Steinvolumen aus.

Servicefreundliche Konstruktion – Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen, Austausch der Heizstäbe auch ohne Steinentnahme möglich. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

Extra großes Steinvolumen mit ca. 40 kg Steine.

Beistellungspauschale für 40 kg Saunasteine EUR 7,00.



Option:
Aufsatzrahmen für +15 kg Steine
Reling aus Holz mit Halterung

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.5974	1.354,00	1.611,26
9,0 kW	94.5975	1.378,00	1.639,82
10,5 kW	94.5976	1.425,00	1.695,75
12,0 kW	94.5977	1.450,00	1.725,50

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 950 x 400 x 385 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.6046	112,00	133,28
Ofenschutz-Halterung*	94.5792	95,00	113,05
Reling aus Holz mit Halterung	94.6970	192,00	228,48
Aufsatzrahmen für zusätzliche 15 kg Steine	94.6871	199,00	236,81

* ohne Holzteile

EOS Cubo Avantgarde black | Standausführung

NEU



Premium
BLACK LINE

Hochwertiges Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

"Black Line" Serie. Markante Optik dank speziell gestyltem Oberteil mit ca. 15 kg gerundeter weißer Steine (im Lieferumfang enthalten).

Exklusive mattschwarze Pulverbeschichtung an allen Seiten, inkl. Abdeckung.

Sehr kompakte Bauweise – nur 40 x 39 cm Platzbedarf. Flache Rückseite mit Rückwandabdeckung macht dieses Modell ideal zur Platzierung vor Glasflächen.

Servicefreundliche Konstruktion – Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.

Ca. 15 kg exklusive weiße Quarzsteine im Lieferumfang enthalten.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94.7109	1.415,00	1.683,85
10,5 kW	94.7369	1.439,00	1.712,41
12,0 kW	94.7110	1.460,00	1.737,40

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 720 x 400 x 385 mm

Außenmantel: Pulverbeschichtung in Schwarz Matt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenschutz-Halterung*	94.5792	95,00	113,05
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.6970	184,00	218,96

* ohne Holzteile

EOS BlackRock | Standausführung

NEU




Abbildung zeigt BlackRock Anthrazit

Premium

Saunaofen der Premium-Klasse für finnischen Saunabetrieb. Für den gewerblichen Einsatz.

Sehr robuste Konstruktion aus Edelstahl mit großen seitlichen Kanälen für optimale Luftkonvektion.

Erhältlich in zwei Designs:

- Kontrastreiches "Anthrazit" Design mit Seitenteilen in Anthrazit Perleffekt und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Oberteil aus poliertem Edelstahl.
- "Black Line" Design mit Seitenteilen und Oberteil im edlen Schwarz Matt.

Einheitliches Aussehen an allen Seiten, keine typische Rückseite. Anschlusskasten im Ofen integriert, Anschluss auf der Unterseite.

Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen.

Servicefreundliche Bauweise – Steinkorb liegt oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung.

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 830 x 555 x 555 mm

Beistellungspauschale für 40 kg Saunasteine EUR 7,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS BlackRock Anthrazit			
12,0 kW	94.7140	1.729,00	2.057,51
15,0 kW	94.7141	1.779,00	2.117,01
18,0 kW	94.7142	1.829,00	2.176,51
EOS BlackRock Black			
12,0 kW	94.7312	2.111,00	2.512,09
15,0 kW	94.7313	2.153,00	2.562,07
18,0 kW	94.7314	2.205,00	2.623,95

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für EOS BlackRock "Anthrazit"			
Ofenschutz-Halterung*	94.7309	95,00	113,05
Holzreling mit Halterung	94.7310	199,00	236,81
Für EOS BlackRock "Black"			
Ofenschutz-Halterung*	94.7315	114,00	135,66
Holzreling mit Halterung	94.7316	220,00	261,80

* ohne Holzteile

:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS FinnRock | Standausführung



Premium

Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit offenem Steinkorb an der Frontseite.

Die speziell gebogenen Lamellen des Streckmetallgitters der Frontseite verhindern das Herausfallen der Steine und verleihen dem Ofen sein einzigartiges Design. Dank der flachen Rückseite passt der FinnRock auch für die Installation vor Glasflächen und in der Mitte der Sauna. Komplett aus Edelstahl.

Sehr robust und zuverlässig. Servicefreundliche Bauweise – Steinkorb ohne Kontakt mit Heizstäben.

Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N AC

Einbaumaße HBT: 760 x 413 x 385 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Beistellungspauschale für 40 kg Saunasteine EUR 7,00.


Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.5663	1.172,00	1.394,68
9,0 kW	94.5664	1.209,00	1.438,71
12,0 kW	94.5719	1.245,00	1.481,55

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.5766	107,00	127,33
Ofenschutz-Halterung*	94.5793	95,00	113,05
Holzreling mit Halterung	94.6971	192,00	228,48

* ohne Holzteile

EOS Saunadome II | Standausführung



Premium

Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit dem offenen Steinkorb an allen vier Seiten. Für private und gewerbliche Nutzung.

Das Streckmetallgitter verhindert das Herausfallen der Steine und verleiht dem Ofen sein einzigartiges Design. Extra großer Steinkorb fasst bis zu 100 kg Steine für kräftige Aufgüsse.

Komplett aus Edelstahl, Eckprofile in Anthrazit-Perleffekt. Oberteil in Edelstahl gebürstet. Optimierte Konstruktion für verbesserte Luftkonvektion. Mit verstellbaren Füßen für die Aufstellung auf unebenen Flächen.

Steinkorb mit ca. 100 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 100 kg Saunasteine EUR 14,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94.5603	1.741,00	2.071,79
12,0 kW	94.5604	1.765,00	2.100,35
15,0 kW	94.5605	1.796,00	2.137,24
18,0 kW	94.5606	1.817,00	2.162,23

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 1000 x 400 x 400 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt / Edelstahl blank

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile).



Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5323	349,00	415,31

EOS Edge | Standausführung

NEU



Classic

Hochwertiger Saunaofen im "Tower Design" mit dem offenen Steinkorb an allen vier Seiten.

Zeitlos elegantes Design und sehr kompakte Größe - nur 35 x 35 cm Platzbedarf. Gehäuse aus Edelstahl, verstellbare Füße. Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt.

Steinkorb mit ca. 100-115 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N AC

Einbaumaße HBT: 980 x 350 x 350 mm

Außenmantel: Edelstahl, blank poliert.

Passende Abschaltwippe Typ 1

Beistellungspauschale für 100 kg Saunasteine EUR 14,00.

Optionale Seitenverkleidung in Anthrazit oder Schwarz matt.
Preis pro 1 Stück.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.6976	765,00	910,35
7,5 kW	94.6977	765,00	910,35
9,0 kW	94.6978	785,00	934,15

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Seitenverkleidung Anthrazit	94.7115	39,00	46,41
Seitenverkleidung Schwarz	94.7116	39,00	46,41
Ofenschutz-Halterung	94.7145	45,00	53,55

EOS Zeus S | Standausführung



Schutzreling optional

Premium

Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design. Für private und gewerbliche Nutzung.

Zeus S / SL Modelle zeichnen sich durch die sehr stabile Stahlkonstruktion mit ca. 30 kg großem Steinkorb.

Die massive, ringförmige Schutzreling im passenden Design ist als optionales Zubehör in verschiedenen Holzarten erhältlich.

Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rost“ Optik.

Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Maße: Ø 450 x 1000 mm (Ø 680 mit Reling)

Außenmantel: rotbraun „Rost“ Optik.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.7010	3.360,00	3.998,40
7,5 kW	94.7011	3.360,00	3.998,40
9,0 kW	94.7012	3.360,00	3.998,40
10,5 kW	94.7013	3.570,00	4.248,30
12,0 kW	94.7014	3.570,00	4.248,30

Reling-Halterung für Holzreling, Edelstahl für EOS Zeus S / SL

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling-Halterung	94.6761	136,00	161,84

Steinkorb für bis zu ca. 25-30 kg Steine.

Schutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.

EOS Zeus SL | Standausführung



Schutzreling optional

Premium

Alternatives Design mit der geradlinig gestalteten oberen Partie.

Diese Designvariante basiert auf der gleichen technischen Plattform wie der Zeus S Saunaofen und eignet sich besonders für die zentrale Aufstellung.

Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rost“ Optik.

Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Maße: Ø 450 x 700 mm (Ø 680 mit Reling)

Außenmantel: rotbraun „Rost“ Optik.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine EUR 3,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.7015	3.150,00	3.748,50
7,5 kW	94.7016	3.150,00	3.748,50
9,0 kW	94.7017	3.150,00	3.748,50
10,5 kW	94.7018	3.360,00	3.998,40
12,0 kW	94.7019	3.360,00	3.998,40

Reling-Halterung für Holzreling, Edelstahl für EOS Zeus S / SL


Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling-Halterung	94.6761	142,00	168,98

Steinkorb für bis zu ca. 25-30 kg Steine.

Schutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.

Ofenschutzreling aus Holz, für EOS Zeus S / SL, rundförmig, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94.7101	378,00	449,82
270° Abachi	94.7100	378,00	449,82
360° Nussbaum	94.7093	735,00	874,65
270° Nussbaum	94.7092	735,00	874,65



:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS EuroMax | Standausführung



Premium

Saunaofen der Premium-Klasse für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Hochwertige, bewährte Konstruktion aus Edelstahl mit extra großen Luftöffnungen für optimale Luftkonvektion. 3-Mantel-Technik. Elegante Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt.

Extra großer Steinkorb mit ca. 60 kg Steine sorgt für kräftige Aufgüsse und hohe Temperaturstabilität. Servicefreundliche Bauweise – Steinkorb liegt oberhalb der Heizstäbe. Heizstäbe kommen mit Saunasteinen nicht in Berührung.

Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 60 kg Saunasteine EUR 9,50.



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94.2320	1.306,00	1.554,14
12,0 kW	94.2321	1.340,00	1.594,60
15,0 kW	94.3882	1.474,00	1.754,06

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4595	91,00	108,29

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 925 x 500 x 500 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 4

EOS P1 | Standausführung



Classic

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb im zeitlos klassischem Design.

Geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Innenmantel, Außenmantel und Steinkorb komplett aus Edelstahl.

Extra flache Bauweise – nur 380 mm Tiefe. Verbesserte Luftkonvektion durch die extra großen seitlichen Luftöffnungen.

Verdrahtung zweikreisig. Anschlusskasten rückseitig. Sockel in Tropfwannenkonstruktion.

Steinkorb mit ca. 30 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 30 kg Saunasteine EUR 5,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
10,5 kW	94.2830	1.097,00	1.305,43
12,0 kW	90.8775	1.142,00	1.358,98
15,0 kW	90.8776	1.316,00	1.566,04

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 720 x 630 x 380 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Passende Abschaltwippe Typ 3

EOS P1+ | Standausführung



Classic

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Basiert auf der bewährten EOS P1-Konstruktion.

Verdrahtung zweikreisig. Anschlusskasten rückseitig. Sockel in Tropfwannenkonstruktion.

Mit vergrößertem 40 kg fassenden Steinkorb.

Verstellbare Füße.

Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung.

Beistellungspauschale für 40 kg Saunasteine EUR 7,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
10,5 kW	94.6383	1.261,00	1.500,59
12,0 kW	94.6382	1.304,00	1.551,76
15,0 kW	94.6381	1.494,00	1.777,86

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 720 x 630 x 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 3

EOS Goliath | Standausführung, Profi



Premium

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.

Modernes Design mit Anthrazit Pulverbeschichtung, Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Mantel-Technik. Extra großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. 18 Hochleistungsheizstäbe ohne Kontakt mit dem Steinkorb.

Steinkorb mit ca. 75 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Ofenmaße HBT: 820 x 960 x 470 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 5

Beistellungspauschale für 75 kg Saunasteine EUR 10,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0 kW	94.4805	2.321,00	2.761,99
24,0 kW	94.4806	2.368,00	2.817,92
30,0 kW	94.4807	2.414,00	2.872,66
36,0 kW	94.4808	2.488,00	2.960,72

Auf Anfrage in der Farbe Rust Marbel lieferbar.



Zubehör

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen bzw. Halterung mit Schutzreling aus Abachi Holz.

Zubehör	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenschutz-Halterung (ohne Holzteile)		
94.7125	177,00	210,63
Ofenschutz-Halterung mit Schutzreling (3-seitig)		
94.7126	375,00	446,25

EOS 34.G | Standausführung, Profi



Classic

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb. Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz. Standmodell in zwei Baugrößen.

Sehr stabile, verstärkte Konstruktion. Komplett aus Edelstahl. Wandaufbau in 3-Mantel-Technik. Großer Steinkorb aus Edelstahl mit vergrößerten Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Außenmantel: Edelstahl blank poliert.

Größe 1: 15 - 21 kW, ~30 kg Steinvolumen

Größe 2: 24 - 36 kW, ~45 kg Steinvolumen

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Ofenmaße HBT:

Größe 1: 950 x 750 x 530 mm

Größe 2: 950 x 1000 x 530 mm

Passende Abschaltwippe Typ 5

Beistellungspauschale für 30 kg Saunasteine EUR 5,00.

Beistellungspauschale für 45 kg Saunasteine EUR 7,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
15,0 kW	90.8586	1.947,00	2.316,93
18,0 kW	90.8587	2.013,00	2.395,47
21,0 kW	90.8588	2.053,00	2.443,07
24,0 kW	90.8589	2.165,00	2.576,35
27,0 kW	90.8590	2.216,00	2.637,04
30,0 kW	90.8591	2.274,00	2.706,06
36,0 kW	90.8592	2.319,00	2.759,61

Aufsatzrahmen zur Erhöhung des Steinvolumens um zusätzliche 30 - 45 kg, aus Edelstahl

Größe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Größe 1	94.4000	307,00	365,33
Größe 2	94.4001	387,00	460,53

Set Aufsatzrahmen + Befestigung für Abschaltwippe bei Erhöhung des Steinkorb

Größe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Größe 1	94.4983	536,00	637,84
Größe 2	94.4984	595,00	708,05



Aufsatzrahmen mit Abschaltwippe, Befestigung direkt am Ofen

:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS Orbit | Standausführung, Profi



Schutzreling optional

Premium

Saunaofen für finnischen Saunabetrieb.

Besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.


Zeitlos klassisches, rundförmiges Design mit Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt. Unsichtbarer Kabelanschluss an der Unterseite.

Servicefreundlich - Steinkorb getrennt von Heizstäben. Verstärkte, extra-stabile Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl.


Die massive, ringförmige Schutzreling im passenden Design ist als optionales Zubehör in verschiedenen Holzarten erhältlich.

Mit vormontierten Halterungen für Schutzreling.

Beistellungspauschale für 40 kg Saunasteine EUR 7,00.



Zuluft über Zuluftkanal ggf. mit Lüfter
Air supply via channel, fan may be required



Maße in mm / sizes in mm

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
12,0 kW	94.6419	2.885,00	3.433,15
15,0 kW	94.6420	2.931,00	3.487,89
18,0 kW	94.6421	2.978,00	3.543,82
21,0 kW	94.6422	3.024,00	3.598,56
24,0 kW	94.6423	3.069,00	3.652,11

Auf Anfrage auch in der Farbe Rust Marbel lieferbar.
Halterung für Schutzreling im Lieferumfang enthalten (vormontiert).

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Maße: Ø 655 x 920 mm (Ø 935 mm mit Reling)

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Steinkorb für bis zu ca. 40 kg Steine.

Schutzreling 360° oder 270° optional.

Ofenschutzreling aus Holz - für EOS Orbit Saunaöfen (Halterung am Ofen vormontiert).

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94.6896	724,00	861,56
270° Abachi	94.6890	698,00	830,62
360° Nussbaum	94.6900	1.230,00	1.463,70
270° Nussbaum	94.6894	1.179,00	1.403,01

EOS Mega | Standausführung, Profi

NEU



Premium

Einzigtiger Saunaofen für sehr große Saunen bis 160 m³. Für trockene Finnische Sauna.

Speziell entwickelt für intensive gewerbliche Nutzung - z.B. Themen-Sauna und Event-Aufgüsse.

Steinkorb mit ca. 120 kg Volumen befindet sich über den Heizstäben. Besondere V-Lamellen in zwei Reihen unter den Steinen garantieren optimale, vollständige Verdampfung bei Aufgüssen und gleichzeitig die stabile Luftkonvektion.

Extra starke Konstruktion aus Edelstahl. Außenseiten in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Keine typische "Rückseite", gleiches Aussehen von allen Seiten - perfekt für die mittige Aufstellung.

Anschluss: 400 V 3N AC (4 Zuleitungen)

Abmessungen (HBT): 1000 x 1200 x 800 mm

Für den Anschluss werden 2 LSG36 Geräte benötigt.

Beistellungspauschale für 125 kg Saunasteine EUR 17,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
42,0 kW	94.6909	4.715,00	5.610,85
48,0 kW	94.6908	4.820,00	5.735,80
54,0 kW	94.6907	4.925,00	5.860,75
60,0 kW	94.6906	5.030,00	5.985,70
72,0 kW	94.6905	5.240,00	6.235,60

4 Anschlussleitungen erforderlich. Kabelanschluss auf der Unterseite.

EOS Zeus | Standausführung, Profi



Schutzreling optional

Premium

Saunaofen der Luxus-Klasse im einzigartigen, runden Design.

Das Highlight dieses Modells ist sein rundförmiges Gehäuse aus verstärkter Stahlkonstruktion mit dem gigantischen 140 kg großen Steinkorb.

Das unverwechselbare Design dieses Ofens wird durch die massive, ringförmige Schutzreling (optional) perfekt ergänzt. Ideal für große gewerbliche Saunananlagen.

Außenmantel: rotbraun „Rost“ Optik.

Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Steinkorb für ca. 140 kg Steine.

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Maße: Ø 700 x 1250 mm (Ø 935 mm mit Reling)

Beistellungspauschale für 150 kg Saunasteine EUR 21,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
12,0 kW	94.6452	5.674,00	6.752,06
16,0 kW	94.6453	5.852,00	6.963,88
20,0 kW	94.6454	6.029,00	7.174,51
24,0 kW	94.6455	6.206,00	7.385,14
30,0 kW	94.6457	6.384,00	7.596,96
36,0 kW	94.6458	6.561,00	7.807,59

Reling-Halterung für Holzreling, Edelstahl für EOS Zeus / Zeus L

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling-Halterung	94.6761	142,00	168,98

Schutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.

EOS Zeus L | Standausführung, Profi



Schutzreling optional

Premium

Alternatives Design des Zeus Saunaofens mit der geradlinig gestalteten oberen Partie.

Diese Designvariante basiert auf der gleichen technischen Plattform wie der Zeus Ofen und eignet sich besonders für die zentrale Aufstellung.

Rotbraune Pulverbeschichtung in „Rost-Optik“.

Auf Anfrage auch in den Farben Schwarz matt und Anthrazit-Perleffekt lieferbar.

Steinkorb für ca. 140 kg Steine.

Anschluss: 400 V 3N AC zweikreisig

Maße: Ø 700 x 790 mm (Ø 935 mm mit Reling)

Beistellungspauschale für 150 kg Saunasteine EUR 21,00.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
12,0 kW	94.6695	5.509,00	6.555,71
16,0 kW	94.6696	5.681,00	6.760,39
20,0 kW	94.6697	5.853,00	6.965,07
24,0 kW	94.6698	6.025,00	7.169,75
30,0 kW	94.6699	6.197,00	7.374,43
36,0 kW	94.6700	6.369,00	7.579,11


Reling-Halterung für Holzreling, Edelstahl für EOS Zeus / Zeus L

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling-Halterung	94.6761	142,00	168,98

Schutzreling 360° oder 270° optional erhältlich.



Ofenschutzreling aus Holz - für EOS Zeus und Zeus L rundförmig, ohne Halterungen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
360° Abachi	94.6606	702,00	835,38
270° Abachi	94.6605	677,00	805,63
360° Nussbaum	94.6598	1.194,00	1.420,86
270° Nussbaum	94.6597	1.145,00	1.362,55



Installation in der Kabinenmitte - Zuluft von unten.
Mindestmaß der Be- und Entlüftung 50 x 10 cm (ca. 500 cm²).

Installation in the cabin centre - air supply from below.
Min. size air supply and extract 50 x 10 cm (approx. 500 cm²)



:: SAUNAÖFEN FINNISCH

EOS Invisio XL | Unterbankofen



Premium



Wassertrichter mit Silikonschlauch im Lieferumfang enthalten. Trichter Anschluss links und rechts möglich.

Saunaofen für unsichtbare Installation unter den Saunaliegen. Standmodell für finnischen Saunabetrieb.

Geeignet auch für den intensiven gewerblichen Einsatz. Sehr platzsparend, nur **10 cm** Abstand zur Trennwand dank einzigartiger Unterbankkonstruktion.

Extra großer Steinkorb mit bis zu 100 kg Steinvolumen – optimal für intensive Aufgüsse bzw. für automatische Dosiersysteme. Integrierte Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite, Anschluss links und rechts. Aufgussstrichter mit Verbindungsschlauch und Schutzgitter inklusive. Verstellbare Höhe (+/- 15 cm).

Inklusive Zubehör:

- Abdeckschutzgitter
- Aufgussstrichter aus Edelstahl mit Verbindungsschlauch und Schelle

Beistellungspauschale für 75 kg Saunasteine EUR 10,50.

EOS Invisio XL

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94.5522	1.641,00	1.952,79
12,0 kW	94.6390	1.778,00	2.115,82

EOS Invisio XL Anthrazit

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW	94.5816	2.461,00	2.928,59
12,0 kW	94.6391	2.640,00	3.141,60

Anschluss: 400 V 3N AC

Außenmantel: Stahlblech verzinkt unlackiert (obere Abdeckung Edelstahl) oder Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung

Maße HBT: 790 x 1160 x 580 mm (ohne Seitenrohr)

Schutzgitter LxB: 1200 x 100 mm

EOS Invisio Midi | Unterbankofen



Premium

Mittelgroße Version des Unterbankofens Invisio.

Kompakte Baugröße mit 20 kg Steinkorb. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts. Verstellbare Höhe. Steine ohne Kontakt mit Heizstäben.

Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Maße HBT: 650 x 1160 x 380 mm (ohne Seitenrohr)
Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm

Anschluss: 400 V 3N AC

Schutzgitter LB: 1200 x 100 mm

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine EUR 3,50.

EOS Invisio Midi

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.5786	1.318,00	1.568,42
9,0 kW	94.5787	1.375,00	1.636,25
12,0 kW	94.5788	1.449,00	1.724,31

EOS Invisio Midi Anthrazit

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.5813	1.406,00	1.673,14
9,0 kW	94.5814	1.464,00	1.742,16
12,0 kW	94.5815	1.538,00	1.830,22

EOS Invisio Mini | Unterbankofen



Premium

Kleine Version des Unterbankofens Invisio.

Sehr kompakte, platzsparende Baugröße – nur 66 cm Breite. 15 kg Steinkorb, Steine ohne Kontakt mit Heizstäben. Anschluss für Aufgusschlauch links und rechts möglich.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Maße HBT: 650 x 660 x 380 mm (ohne Seitenrohr)
Höhe verstellbar auf 710 / 770 mm

Anschluss: 230 V N AC (3,0 kW)
400 V 3N AC (4,5 - 6,0 kW)

Schutzgitter LxB: 544 x 100 mm

Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.

EOS Invisio Mini

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3,0 kW	94.5708	1.003,00	1.193,57
4,5 kW	94.5709	1.065,00	1.267,35
6,0 kW	94.5710	1.123,00	1.336,37

EOS Invisio Mini Anthrazit

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3,0 kW	94.5810	1.093,00	1.300,67
4,5 kW	94.5811	1.157,00	1.376,83
6,0 kW	94.5812	1.214,00	1.444,66

:: SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER

Hinweis zu Saunaöfen mit Verdampfer:

EOS-Saunaöfen mit Verdampfer wurden speziell auf unsere Sauna-Steuergeräte abgestimmt. Verdampfersysteme benötigen regelmäßige Wartung, die maßgeblich von der Wasserqualität abhängig ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versorgungsunternehmen nach dem Härtegrad Ihres Wassers. In dem Härtebereich I (0-8,4° deutsche Härtegrade) arbeitet das Gerät in der Regel störungsfrei und muss nur bei Bedarf entkalkt werden. Sollte Ihr Wasser in den Härtebereichen II - III liegen, so muss der Verdampfer regelmäßig kontrolliert und je nach Zustand entkalkt werden. Durch regelmäßige Reinigung und Entkalkung verlängern Sie die Lebensdauer des Verdampfers und beugen dem frühzeitigen Verschleiß vor. Beachten Sie auch, dass nach den z. Zt. gültigen Bestimmungen (DIN EN 60335-1 / DIN EN 60335-2-53) bei Betrieb mit Feuchte- bzw. Verdampfersystemen die maximal zulässige Temperatur im Verhältnis zu einer bestimmten Luftfeuchte stehen muss. Dies wird durch EOS-Saunasteuergeräte im Feuchtbetrieb automatisch gewährleistet.

EOS Bi-O Mini W | Wandausführung



Classic

Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Für kleine Saunakabinen mit ca. 3 - 5 m³.

Sehr kompakte und platzsparende Bauform – nur 21,5 cm Tiefe. Ermöglicht flexible Klimaformen – von trocken und heiß bis feucht und mild. Außenmantel und Innengehäuse aus Edelstahl.

Verdampfer mit manueller Wassernachfüllung. Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l. 2,5 m Silikonanschlusskabel inklusive.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen. Steine im Lieferumfang enthalten.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Edelstahl	94.2444A	621,00	738,99
Anthrazit	94.6027	643,00	765,17

Anschluss: 230 V 1N AC

Ofenmaße HBT: 500 x 300 x 215 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt oder Edelstahl blank

Nennleistung: 3,0 kW

Verdampfer: 750 W

Passende Abschaltwippe Typ 6

EOS Bi-O Filius W | Wandausführung



Classic

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Extra flache Konstruktion - nur 24 cm Tiefe. Direkte Montage an der Saunawand. Für das finnische Saunabad, Feuchte-Warmluftbad, Kräuterdampfbad und Warmluftbad.

Verdampfer rechts oder links montierbar. Manuelle Wasserbefüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l.

Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 7,50.

Beistellungspauschale für 8 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
4,5 kW	94.5144A	953,00	1.134,07
6,0 kW	94.5145A	987,00	1.174,53
7,5 kW	94.5146A	1.038,00	1.235,22

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 570 x 470 x 240 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Verdampfer: 1000 W (4,5 kW) / 1500 W (6,0 - 7,5 kW)

Passende Abschaltwippe Typ 6

EOS Bi-O Thermat W | Wandausführung



Basic

Saunaofen mit integriertem Verdampfer 1,5 kW.

Modernes Design mit Alu-Druckguss Abdeckung, komplett in Anthrazit-Perleffekt. Doppelwandige Konstruktion. Steinaufnahmerost und Tropfwanne in Edelstahl.

Verdampfer rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 5 l.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,50.

Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.5484	878,00	1.044,82
7,5 kW	94.5485	937,00	1.115,03
9,0 kW	94.5486	1.000,00	1.190,00

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 580 x 450 x 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Verdampfer: 1,5 kW

Passende Abschaltwippe Typ 1

EOS Bi-O Tec W | Wandausführung



Classic

Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Elegante, geschwungene Abdeckung aus Alu-Druckguss. Doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl.

Verdampfer rechts mit 5 l Füllmenge. Mit Aromaschale für ätherische Öle. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangelmeldung.

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 600 x 450 x 380 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt oder Edelstahl

Passende Abschaltwippe Typ 1

Aufpreis Zusatzverpackung bei Einzelversand EUR 9,50.

Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine EUR 2,50.



Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25.

Ausführung in Anthrazit-Perleffekt

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW *	94.2605A	974,00	1.159,06
7,5 kW **	94.2606A	1.026,00	1.220,94
9,0 kW **	94.2607A	1.056,00	1.256,64

Ausführung in Edelstahl blank poliert

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW *	94.2608A	1.014,00	1.206,66
7,5 kW **	94.2609A	1.069,00	1.272,11
9,0 kW **	94.2610A	1.095,00	1.303,05

EOS Bi-O Gracil W | Wandausführung

NEU



Classic

Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Der Bi-O Gracil W besticht durch sein modernes, schlichtes Design und seine besonders platzsparende Bauform mit nur 27,5 cm Tiefe. Ideal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Die Grundkonstruktion basiert auf dem bewährten Gracil W Saunaofen.

Verdampfer 1,5 kW rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l.

Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.7160A	1.219,00	1.450,61
7,5 kW	94.7161A	1.259,00	1.498,21
9,0 kW	94.7162A	1.379,00	1.641,01

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 740 x 560 x 275 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.7333	187,00	222,53

EOS Bi-O Gracil W black | Wandausführung

NEU



Premium
BLACK LINE

Ausführung im exklusiven "Black Line" Design mit edler Schwarz Matt Pulverbeschichtung (Außenmantel und Abdeckung).

Verdampferbehälter aus Edelstahl.

Grundkonstruktion wie Bi-O Gracil Saunaofen.

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 740 x 560 x 275 mm

Außenmantel: Schwarz Matt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.7327	1.294,00	1.539,86
9,0 kW	94.7328	1.414,00	1.682,66

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Reling aus Holz mit Halterung (Edelstahl)	94.7333	187,00	222,53

* Verdampferleistung 1,5 kW, ** Verdampferleistung 2,0 kW

:: SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER



Classic



Deko Rückwand optional

EOS Bi-O Gracil | Standausführung

NEU

Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Besonders platzsparende Bauform – nur 25 cm Tiefe. Dank dem in Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Bi-O Gracil-Ofen optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Dreimantel-Konstruktion. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel mit Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung. Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.

Verdampfer 1,5 kW rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l.

Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW	94.6986A	1.137,00	1.353,03
7,5 kW	94.6987A	1.226,00	1.458,94
9,0 kW	94.6988A	1.356,00	1.613,64

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 760 x 560 x 250 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.7054	76,00	90,44
Reling aus Holz mit Halterung	94.7009	187,00	222,53



Premium
BLACK LINE

EOS Bi-O Gracil black | Standausführung

NEU

Saunaofen mit integriertem Verdampfer.

Besonders platzsparende Bauform – nur 25 cm Tiefe. Dank dem in Ofen eingelassenen Anschlusskasten eignet sich der Bi-O Gracil optimal zur Platzierung in schmalen Kabinen.

Dreimantel-Konstruktion. Innenmantel aus feueraluminisiertem Stahl, Steinkorb als zusätzlicher Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel mit Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz. Oberteil aus Edelstahl.

Verdampfer 1,5 kW rechts mit Kräuterschale. Integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangelmeldung. Manuelle Befüllung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 l.

Steinkorb mit ca. 20 kg Steinvolumen.

Hinweis: kein Paketversand möglich.

Beistellungspauschale für 20 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW	94.7247	1.200,00	1.428,00
9,0 kW	94.7248	1.330,00	1.582,70

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 760 x 560 x 250 mm

Außenmantel: Schwarz matt

Passende Abschaltwippe Typ 6

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand schwarz	94.7255	84,00	99,96
Reling aus Holz mit Halterung	94.7009	187,00	222,53

EOS Bi-O Cubo | Standausführung



Classic

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Standmodell, für private und gewerbliche Nutzung. Kompakte Bauform – nur 40 x 39,5 cm.

Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl. Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt. Flache Rückwand mit versenktem Anschlusskasten.

Eingebauter Verdampfer, ca. 7 l. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasserstandanzeige.

Automatische Nachfüllung mit optionalem FWA01 Gerät möglich (siehe Seite 23).

Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
7,5 kW**	94.5922	1.778,00	2.115,82
9,0 kW **	94.5923	1.802,00	2.144,38
10,5 kW***	94.5924	1.847,00	2.197,93
12,0 kW ***	94.5925	1.871,00	2.226,49

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 950 x 400 x 395 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand	94.6065	106,00	126,14
Ofenschutz-Halterung ^a	94.6123	95,00	113,05
Holzreling mit Halterung	94.7112	192,00	228,48

a) ohne Holzteile

EOS Bi-O Cubo black | Standausführung

NEU



Premium
BLACK LINE

Der bewährte Bi-O Cubo Saunaofen im luxuriösen "Black Line" Design mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz Matt an allen Seiten, auch die Rückseite und Abdeckung.

Grundkonstruktion und Eigenschaften wie Bi-O Cubo Saunaofen.

Für automatische Nachfüllung des Wassertanks empfehlen wir das optionale FWA01 Gerät (siehe Seite 23).

Der Steinkorb fasst wie auch der Bi-O Cubo Saunaofen ca. 25 kg Steine.

Beistellungspauschale für 25 kg Saunasteine 3,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW **	94.7276	1.810,00	2.153,90
12,0 kW ***	94.7277	1.863,00	2.216,97

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 950 x 400 x 395 mm

Außenmantel: Schwarz matt

Passende Abschaltwippe Typ 1

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Deko Rückwand schwarz	94.7278	140,00	166,60
Ofenschutz-Halterung ^a	94.6123	95,00	113,05
Holzreling mit Halterung	94.7112	192,00	228,48

a) ohne Holzteile

:: SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER



Premium

EOS Bi-O Max | Standausführung

Saunaofen der Premium-Klasse mit eingebautem Verdampfer. Für private und gewerbliche Nutzung. Zeitlos klassisches Design, Abdeckung und Frontblende aus Alu-Druckguss, Anthrazit-Perleffekt.

Komplett aus Edelstahl. Extra großer Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen für kräftige Aufgüsse. Steinkorb ohne Kontakt mit den Heizstäben. Große seitliche Luftöffnungen für stabile Luftkonvektion. Für finnischen Saunabetrieb und Feuchtebetrieb mit Verdampfer. Verdampfer rechts, mit Kräuterschale. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wassertank mit ca. 8 l Füllmenge. Wasserstandanzeige.

Servicefreundlich durch Baukastensystem.

Steinkorb mit ca. 60 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 60 kg Saunasteine 10,50 €.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 25.



Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
9,0 kW**	94.2317	1.847,00	2.197,93
12,0 kW**	94.2318	1.871,00	2.226,49
15,0 kW**	94.3922	2.018,00	2.401,42

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 925 x 500 x 500 mm

Außenmantel: Anthrazit-Perleffekt

Passende Abschaltwippe Typ 4

Ofenschutz-Halterung für Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen (ohne Holzteile)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4595	95,00	113,05

EOS Bi-O Mat U | Hinterwandofen



Abb. Verdampfer linksseitig

Premium

Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Hinterwandmodell, Standausführung. Geeignet auch für den gewerblichen Einsatz.

Spezielle, extra flache Konstruktion für unsichtbare Installation – nur 22 cm Platzbedarf bis zur Trennwand.

Innen- und Außenmantel komplett aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Steinkorb mit Aufgusswanne über ganze Ofenbreite.

Verdampfer links (auf Anfrage auch rechts), Wassertank mit ca. 5 l Füllmenge, manuelle Befüllung. Trockengehschutz mit akustischer Warnmeldung.

Automatische Nachfüllung mit optionalem FWA01 Gerät möglich (siehe Seite 23).

Steinkorb mit ca. 15 kg Steinvolumen.

Beistellungspauschale für 15 kg Saunasteine 2,50 €.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6,0 kW *	94.4890	2.004,00	2.384,76
7,5 kW *	94.4891	2.036,00	2.422,84
9,0 kW *	94.4892	2.080,00	2.475,20
12,0 kW **	94.1127	2.157,00	2.566,83


Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 1000 x 1120 x 200 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

Inklusive Zubehör:

- 2 Aufgussstrichter mit jeweils 1 m Silikonschlauch
- Sicherheitsgitter aus Edelstahl 1200 x 200 mm
- 6 m Anschlusskabel 5 x 1,5 mm²



Montagebeispiel EOS Bi-O Mat U

Maße in mm

* Verdampfer 1,5 kW, ** Verdampfer 2,0 kW, *** Verdampfer 3,0 kW

:: EXTERNE VERDAMPFER, FWA

EOS Invisio Verdampfer

Externer Verdampfer für EOS Invisio Saunaöfen.

Der Verdampfer kann links bzw. rechts auf dem Invisio Ofen montiert werden und ist in den Leistungen 2,0 kW und 3,0 kW erhältlich.

Der Wassertank besteht aus hochwertigem Edelstahl und fasst ca. 12 l. Im Lieferumfang enthalten ist das Dampfaustrittrohr mit einer rechteckigen Kräuterschale. Damit kann der Dampfauslass auf der Höhe der Oberkante der Trennwand montiert werden, um die Dampfleistung zu optimieren.

Der Verdampfer ist mit einem Trockengehschutz und akustischem Warnsignal bei Wassermangel ausgestattet.

Für die automatische Wassernachfüllung empfehlen wir das optional erhältliche Gerät FWA01 Compact.

Das Wasserauslassventil ist mit zwei Anschlussstüben ausgestattet, um den gleichzeitigen Anschluss von FWA01 Compact und Wasserablauf zu ermöglichen.

Passende Modelle: Invisio Mini, Midi und XL.



Abb. Verdampfer linksseitig am EOS Invisio XL Ofen.

Premium

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2.000 W	94.6293	1.050,00	1.249,50
3.000 W	94.6294	1.097,00	1.305,43

Maße HBT: 530 x 200 x 360 mm

Anschluss: 230V 1N AC.

Volumen: bis 12 l.

FWA 01 / FWA 03 Compact Festwasseranschluss

FWA 01 Compact ist ein kompaktes Gerät zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Für EOS Bi-O Saunaöfen. Montage entweder direkt am Saunaofen bzw. an der Saunawand möglich. Verbindung mit Wasseranschluss mittels beigefügtem Stahl-Flexschlauch. Schlauchanschluss 1/2".

Sehr kompakte, platzsparende Bauform. Kein Elektro-Anschluss notwendig.

FWA 03 Compact – wie FWA 01 jedoch für EOS Bi-O Cubo Saunaöfen.



Classic

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
FWA 01	94.4845	320,00	380,80
FWA 03	94.6071	320,00	380,80

Maße HBT: 180 x 150 x 75 mm

Wasseranschluss: 1/2"

Gehäuse: Edelstahl

Zusatzverdampfer

Kompakter Verdampfer zur Wandmontage in Saunakabinen. Ideal zur Nachrüstung oder zur Erweiterung der vorhandenen Verdampferleistung. Regelbar mit allen EOS Verdampfer-Steuergeräten.

Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbares Kräutersieb. Geeignet für Saunakabinen bis ca. 14 m³ Größe. Mit integriertem Trockengehschutz und akustischer Wassermangelmeldung. Wasservorratstank ca. 5 l.

Außengehäuse komplett aus Edelstahl. Mit Edelstahl-Kräuterschale. 3 m Silikon-Anschlusskabel 4 x 1,5 mm² im Lieferumfang enthalten.



Classic

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4742	656,00	780,64

Anschluss: 230 V N AC

Nennleistung: 2,0 kW

Einbaumaße HBT: 600 x 310 x 140 mm

Außenmantel: Edelstahl blank poliert

:: MÜHLENSAUNA



Premium

EOS Mühlensauna mit 34.GM | Standausführung, Profi

Exklusive Mühlensauna mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss-Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Das Mühlenrad beinhaltet Antrieb, Steuereinheit und Wasserversorgung (automatische Nachfüllung).

Das Set beinhaltet den 34.GM Saunaofen mit Frontseite aus massiver Granitplatte.

Ideal für große gewerbliche Saunananlagen.

34.GM Saunaofen in zwei Baugrößen:

Größe 1: 18 kW, Steinkorb für ~30 kg Steine

Größe 2: 27-36 kW, Steinkorb für ~45 kg Steine

Beistellungspauschale für 30 kg Saunasteine 5,00 €.

Beistellungspauschale für 45 kg Saunasteine 7,00 €.

Set mit 34GM	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0 kW	94.6385	12.082,00	14.377,58
27,0 kW	94.6386	12.278,00	14.610,82
30,0 kW	94.6387	12.335,00	14.678,65
36,0 kW	94.6388	12.455,00	14.821,45

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 950 x 750 x 530 mm (Größe 1)

Ofenmaße HBT: 950 x 1000 x 530 mm (Größe 2)

Maße über alles HBT: 1700 x 1200 x 980 mm

Design: Saunaofen – Edelstahl blank, Frontseite – Granitplatte.

Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl.

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

EOS Mühlensauna mit Goliath | Standausführung, Profi



Premium

Exklusive Mühlensauna mit dem einzigartigen, innovativen Eventaufguss-Effekt. Das Mühlenrad dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn. Der Aufguss erfolgt, wenn sich das Rad im Uhrzeigersinn dreht (vorgewählte Intervalle). Das Wasser wird auf die Kaskade über dem Ofen geführt und verdampft stoßartig.

Das Mühlenrad beinhaltet Antrieb, Steuereinheit und Wasserversorgung (automatische Nachfüllung).

Das Set beinhaltet den Goliath Saunaofen.

Ideal für große gewerbliche Saunananlagen.

Steinkorb für bis zu ca. 75 kg Steine.

Hinweis: Steuergerät für den Saunaofen im Set nicht enthalten und muss separat bestellt werden.

Beistellungspauschale für 75 kg Saunasteine 10,50 €.

Set mit Goliath	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
18,0 kW	94.6223	11.683,00	13.902,77
24,0 kW	94.6224	11.729,00	13.957,51
30,0 kW	94.6225	11.772,00	14.008,68
36,0 kW	94.6226	11.850,00	14.101,50

Anschluss: 400 V 3N AC

Ofenmaße HBT: 825 x 960 x 470 mm

Maße über alles HBT: 1700 x 1200 x 980 mm

Design: Saunaofen – Anthrazit-Perleffekt

Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl



Zubehör

Ofenschutz-Halterung für die Montage eines Ofenschutzes am Saunaofen bzw. Halterung mit Schutzreling aus Abachi Holz.

Zubehör	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ofenschutz-Halterung (ohne Holzteile)		
94.7125	177,00	210,63
Ofenschutz-Halterung mit Schutzreling (3-seitig)		
94.7126	375,00	446,25

Aromawanne / Kräutertopf mit Aufhängung



Aromawanne



Kräutertopf

Classic

Innovatives Zubehör für mehr Abwechslung und Badespaß in Ihrer Sauna – Aromawanne und Kräutertopf.

Passend für die Saunaöfen EOS ThermoTec W und S, Bi-O Tec, Bi-O Max, EuroMax.

Set besteht aus Aromawanne mit Halterung bzw. Kräutertopf mit Halterung. Komplett in Edelstahl.

Siehe auch Multi-Cup Kräuterschale – Seite 63.

Set mit...	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Aromawanne	94.4884	206,00	245,14
Kräutertopf	94.4885	185,00	220,15

Kräutertopf mit Designaufhängung



Classic

Kräutertopf – ideal für Kräuter, ätherische Öle und Essenzen in Ihrer Sauna. Im Set mit stilvoller, geschwungener Aufhängung, komplett aus Edelstahl.

Passend für die Saunaöfen: EOS Germanius und Bi-O Germanius sowie für EOS EuroMax, Bi-O Max, Bi-O Tec, ThermoTec W und S.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4221	190,00	226,10

Restwasserauffangwanne



Classic

Kunststoff-Auffangwanne für die Aufnahme von Restwasser beim Ablass von Verdampferöfen. Kunststoff, schwarz. Mit Griff.

Ermöglicht schnelle und einfache Entleerung des Wassertanks zur Reduzierung der Kalkablagerung.

Passt dank flacher Bauweise problemlos unter alle EOS-Öfen.

Maße LBH: 420 x 220 x 50 mm.

Empfohlen für alle EOS Bi-O Öfen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5425	20,00	23,80

:: EOS ECON SAUNASTEUERGERÄTE (FINNISCH)

EOS Econ D1 | Saunasteuergerät, Finnisch



Basic

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Preisgünstiges Einstiegsmodell mit allen wesentlichen Funktionen.

Modernes, flaches Gehäuse zur Aufputz-Montage bzw. teilversenkter Montage. Nur 60 mm Bautiefe. Anschluss von hinten.

Beleuchtete, kontrastreiche LCD-Anzeige mit Menüführung in 12 Sprachen, Temperaturregelung 30 °C - 115 °C, Uhr, Ausgang für Kabinenlicht 230 V, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. (minutengenau), Life-Guard-Funktion, Anzeige der Restlaufzeit. Mit Tastensperre (Kindersicherung). Sicherheitstemperaturbegrenzung 139 °C. Für Saunaöfen bis max. 9 kW.

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6136	300,00	357,00

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, **nicht erweiterbar**

EOS Econ D2 | Saunasteuergerät, Finnisch



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Vielseitiges, universelles Modell mit besonders günstigem Preis-/Leistungsverhältnis. Geeignet auch für gewerbliche Nutzung.

Wie Econ D1, jedoch zusätzlich:

Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std. bei gewerblicher Nutzung. 4 Benutzerprofile. Holiday Home und Holiday Park Betriebsarten (Zugriffseinschränkung oder Sperre).

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6138	317,00	377,23

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten

EOS Econ D3 | Saunasteuergerät, Finnisch



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna. Besonders geeignet für gewerbliche Nutzung.

Wie Econ D2, jedoch zusätzlich:

- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar (überwachte gewerbliche Nutzung).
- Anschluss eines Bankfühlers möglich (optionales Zubehör, siehe Seite 24).
- 4 Benutzerprofile

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6140	364,00	433,16

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten

EOS Econ D4 | Saunasteuergerät, Finnisch



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische (trockene) Sauna mit innovativen Funktionen für anspruchsvolle Nutzer. Besonders geeignet für moderne gewerbliche Saunaanlagen.

Wie Econ D3, jedoch zusätzlich:

- Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul – siehe Sonderzubehör, Seite 24).
- Dimmbares Kabinenlicht, 10-stufig.
- Ausgang für Kabinenlüfter, regelbar (3 Stufen).

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabellleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5842	386,00	459,34

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten

:: EOS ECON SAUNASTEUERGERÄTE (BI-O)

EOS Econ H1 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Basic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie Econ D1, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 9 kW.

Regelbereich zwischen 30 °C - 70 °C und 40 °C - 115 °C.

Feuchteregelung zeitproportional, einstellbar in 10 Stufen. Mit Wassermangelerkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion zum Trocknen der Saunakabine.

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabelleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6137	411,00	489,09

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, **nicht erweiterbar**

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

EOS Econ H2 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Wie Econ H1, jedoch zusätzlich:

Extra großes, mehrzeiliges LCD-Display, zeigt alle Parameter auf einen Blick. Mit 24 Std. Zeitvorwahl in Echtzeit, Heizzeitbegrenzung bis 6 Std. bzw. bis 12 Std. bei gewerblicher Nutzung. 4 Benutzerprofile. Holiday Home und Holiday Park Betriebsarten (Zugriffseinschränkung oder Sperre).

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabelleitung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6139	446,00	530,74

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

EOS Econ H3 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Wie Econ H2, jedoch zusätzlich:

- Feuchtfühler optional möglich, Feuchteregelung nach relativer Luftfeuchte rel. % (Feuchtfühler – Sonderzubehör).
- Bankfühler optional möglich (Sonderzubehör, Seite 24).
- Heizzeitbegrenzung auch auf „unendlich“ einstellbar.
- 4 Benutzerprofile

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar mit einem Leistungsschaltgerät.

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabelleitung.

Feuchtfühler optional (Seite 24).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6141	484,00	575,96

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Cremeweiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

EOS Econ H4 | Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O



Classic

Elektronisches Steuergerät für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Wie Econ H3, jedoch zusätzlich:

- Mit Ausgang für optionale Fernschaltung (Fernstartmodul – siehe Sonderzubehör, Seite 24).
- Mit dimmbarem Kabinenlicht (10-stufig).
- Mit Ausgang für Kabinenlüfter.
- Mit Ferienhausmodus (eingeschränkter Zugriff).

Inkl. Temperaturfühler mit 2 m Kabelleitung.

Feuchtfühler optional (Seite 24).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5843	543,00	646,17

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Montage: Aufputz oder teilversenkt

Farbe: Weiß

Schaltleistung: bis 9 kW, erweiterbar

Ausgang Verdampfer: bis 3 kW

:: ZUBEHÖR EOS ECON SAUNASTEUERGERÄTE

Temperaturfühler | (Ofenfühler, analog)



Classic

Temperaturfühler, komplett inklusive Gehäuse und Übertemperatursicherung.

Passend zu allen EOS Econ Steuergeräten.

Hinweis: Bei allen Steuergeräten ist der Temperaturfühler bereits im Lieferumfang enthalten.

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	60.7520	71,00	84,49
Anthrazit	94.5025	71,00	84,49

Abmessungen: 45 mm x Ø 45 mm

Bankfühler | (2. Temperaturfühler, analog)



Premium

Bankfühler inkl. Fühlergehäuse und 6 m Silikonkabel.

Ermöglicht optimierte Temperaturregelung bei größeren Saunanlagen bzw. bei komplizierten Layouts.

Passende Steuergeräte: EOS Econ D3/H3, D4/H4

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	94.4389	92,00	109,48
Anthrazit	94.5026	92,00	109,48

Abmessungen: 45 mm x Ø 45 mm

F2 Feuchtefühler | (analog)



Premium

Feuchtesensor inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel.

Zur Feuchteregeung nach relativer Luftfeuchte.

Passende Steuergeräte: EOS Econ H3 / H4

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Beige	90.9479	195,00	232,05
Anthrazit	94.5027	195,00	232,05

Abmessungen: 45 mm x Ø 45 mm

SBM-Fernstart



Premium

Fernstart Modul (Sauna Bus System) zur Fernschaltung der Sauna (ein / aus) auf Entfernungen bis zu 100 m.

Mit diesem Modul kann Ihre Sauna von einem entfernten Punkt (z. B. Hotelrezeption) geschaltet werden.

Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich dieses Modul auch an externe Signalquellen, wie z. B. Gebäudeleittechnik, anschließen.

10 m Verbindungsleitung (6P6C) im Lieferumfang enthalten.

Kompatible Steuergeräte (Stand 06/2020):

- Econ D4 / H4
- EmoTec-Serie
- EmoStyle-Serie
- EmoTouch II+, EmoTouch 3-Serie

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Fernstart	94.5782	193,00	229,67

Zubehör

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Verbindungsleitung 6P6C 25 m		
94.4647	89,00	105,91
Verbindungsleitung 6P6C 50 m		
94.4648	139,00	165,41

EOS EmoTec D | (Saunasteuergerät, Finnisch)



Bedienteil in drei Designs erhältlich

Premium

Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Saunanlagen. Für trockene, finnische Sauna.

Mit separatem, sehr kompakten Bedienteil (kann auf bis zu 50 m Entfernung montiert werden). TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen. Innovative Bedienung mit Drehdruckschalter.

Umfangreiche Funktionen:

- Temperaturregelung 30 °C - 115 °C
- Ausgang für Kabinenlicht, dimmbar, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten
- Ausgang für Lüfter, regelbar
- 24 Std. Zeitvorwahl bzw. Wochentimer (4 Schaltzeiten/Tag)
- Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich
- Bildschirmschoner und Stand-by Modus
- Ferienhausmodus und komplette Sperre mit PIN-Code
- Service Level mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten
- Potentialfreier Ausgang
- Bankfühler optional anschließbar
- Fernstart bzw. Fernsteuerung über optionale Module
- Farblichtsteuerung, Audio-Steuerung über optionale Module
- Bedienteil inkl. Gehäuse für Wandeinbau und Aufbaumontage, mit 5 m Verbindungskabel (erweiterbar auf bis zu 100 m)
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel
- Firmware kann mit einer Mikro SD Karte aktualisiert werden
- Anschluss im Leistungsteil von hinten und von unten möglich

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec D Anthrazit / Silber		
94.5559	684,00	813,96
EOS EmoTec D Weiß / Silber		
94.6053	684,00	813,96
EOS EmoTec D Anthrazit / Schwarz		
94.7256	684,00	813,96

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm

Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungsmodule sind optional erhältlich.

Siehe Seite 34 - 38

EOS EmoTec H | (Saunasteuergerät, Finnisch + Bi-O)



Bedienteil in drei Designs erhältlich

Premium

Elektronisches Steuergerät wie EOS EmoTec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Feuchteregelung – ohne Feuchtfühler zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtfühler nach relativer Luftfeuchte (ermöglicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte).

Ausgang für Verdampfer bis max. 3 kW. Mit Wassermangelerkennung.

Schnelle Umschaltung zwischen dem Finnischen (trockenen) und Bi-O Modus dank Drehdruckschalter.

Mit zusätzlichen Komfortfunktionen:

- Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb)
- Einstellbare Nachheiztemperatur
- Einstellbare Lüfternachlaufzeit
- Einstellbare Nachheizzeit
- Einstellbare Zeit zum Nachfüllen des Verdampfers bei Wassermangel
- Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec H Anthrazit / Silber		
94.5560	792,00	942,48
EOS EmoTec H Weiß / Silber		
94.6054	792,00	942,48
EOS EmoTec H Anthrazit / Schwarz		
94.7257	792,00	942,48

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm

Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer: bis 3 kW.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Zubehör: Feuchtfühler (Sensor-Bus)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5726	208,00	247,52

Optionale Verbindungsleitungen, Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 34 - 38

:: EOS EMOSTYLE SAUNASTEUERGERÄTE



Premium

EOS EmoStyle D | (Saunasteuerg r t, Finnisch)

Elektronisches Steuerger t der Luxus-Klasse f r anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaaanlagen. F r trockene, finnische Sauna.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, im wei en und schwarzen Design. Zur Unterputzmontage.

TFT-Farbdisplay mit Men f hrung in 19 Sprachen. Einfache, komfortable Bedienung durch kapazitive Tasten.

Umfangreiche Funktionen:

- Temperaturregelung 30  C - 115  C
- Ausgang f r Kabinenlicht, dimmbar, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten
- Ausgang f r L fter, regelbar
- 24 Std. Zeitvorwahl bzw. Wochentimer (4 Schaltzeiten/Tag)
- Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich
- Bildschirmschoner und Stand-by Modus
- Ferienhausmodus und komplette Sperre mit PIN-Code
- Service Level mit zahlreichen Einstellm glichkeiten
- Potentialfreier Ausgang
- Bankf hler optional anschlie bar
- Fernstart bzw. Fernsteuerung  ber optionale Module
- Farblicht- und Audio-Steuerung  ber optionale Module
- Bedienteil inkl. Geh use f r Wandeinbau und Aufbaumontage, mit 5 m Verbindungskabel (erweiterbar auf bis zu 100 m)
- Digitaler Temperaturf hler mit 5 m Kabel
- Firmware kann mit einer Mikro SD Karte aktualisiert werden
- Anschluss im Leistungsteil von hinten und von unten.

Art.-Nr.	Preis � ohne MwSt.	Preis � inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle D Wei�		
94.6316	887,00	1.055,53
EOS Emostyle D Schwarz		
94.6314	887,00	1.055,53

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm

Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Optionales Zubeh r:

L ngere Leitungen f r Bedienteil, F hler und Erweiterungsmodule sind optional erh ltlich.

Siehe Seite 30-34.



Premium

EOS EmoStyle H | (Saunasteuerg r t, Finnisch + Bi-O)

Elektronisches Steuerger t wie EmoStyle D, jedoch zus tzlich mit Feuchteregelung f r Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. F r alle EOS Bi-O Saunaofen.

Feuchteregelung – ohne Feuchtef hler zeitproportional (erm glicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtef hler nach relativer Luftfeuchte (erm glicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte).

Ausgang f r Verdampfer bis max. 3 kW. Mit Wassermangelerkennung.

Mit zus tzlichen Komfortfunktionen:

- Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb)
- Einstellbare Nachheiztemperatur
- Einstellbare L fternachlaufzeit
- Einstellbare Nachheizzeit
- Einstellbare Zeit zum Nachf llen des Verdampfers bei Wassermangel
- Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine.

Art.-Nr.	Preis � ohne MwSt.	Preis � inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle H Wei�		
94.6315	995,00	1.184,05
EOS Emostyle H Schwarz		
94.6319	995,00	1.184,05

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm

Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Zubeh r: Feuchtef hler (Sensor-Bus)

Art.-Nr.	Preis � ohne MwSt.	Preis � inkl. 19% MwSt.
94.5726	208,00	247,52

Optionale Verbindungsleitungen, F hler und Erweiterungsmodule siehe Seite 34-38.



Premium

EOS EmoStyle Hi | (Steuergerät mit Innenbedienteil, Finnisch + Bi-O)

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für private und gewerbliche Saunaanlagen mit Feuchteregelung für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Für alle EOS Bi-O Saunaöfen.

Bedienteil zur Montage **in** der Saunakabine (Unterputzmontage). Funktionsumfang wie EOS EmoStyle H.

Das Bedienteil mit exklusivem Design mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum). Kapazitive Tasten befinden sich in der Holzeinlage und gewährleisten eine schnelle und einfache Bedienung.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen.

Erhältlich in vier Designvarianten:

- Frontseite in Weiß oder Schwarz
- Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 34 - 38.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoStyle Hi Weiß Ahorn		
94.6317	1.158,00	1.378,02
EOS EmoStyle Hi Schwarz Ahorn		
94.6241	1.158,00	1.378,02
EOS EmoStyle Hi Weiß Nussbaum		
94.6415	1.158,00	1.378,02
EOS EmoStyle Hi Schwarz Nussbaum		
94.6414	1.158,00	1.378,02

Bedienteil HB: 200 x 140 mm

Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Ausgang für Verdampfer: 3 kW

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

:: EOS EMOTOUCH SAUNASTEUERGERÄTE

EOS EmoTouch 3 Sauna / Römisches Bad



Premium

Touchscreen Steuergerät der neuesten Generation für höchste Ansprüche – mit einer komplett überarbeiteten Bedieneroberfläche und zahlreichen neuen Funktionen. Multifunktional - Bedienteil universal für Sauna, Dampfbad, Römisches Bad und Infrarot Kabinen geeignet.

Sauna-Version: Für trockene (Finnische) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Version für Römisches Bad: Mit drei separat regelbaren Schaltkreisen für Boden, Bank und Wandflächen.

- Ideal geeignet für private und gewerbliche Nutzung.
- Exklusives Bedienteil mit 7" kapazitivem farbigen Touchscreen Display. Frontseite aus Vollglas.
- Komplett neu gestylte grafische Bedieneroberfläche mit Auswahl von verschiedenen Kabinen- und Ofen-Skins.
- Digitale Bedienzentrale – bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil steuerbar (mit zusätzlichen Leistungsteilen), freie Kombination von Saunen, Dampfbädern, Römischen Bädern und Infrarotkabinen.
- Menüführung in 20 Sprachen.
- Pin-Code geschützter Service Bereich mit erweitertem Setup.
- Umfangreiche Einstellungen mit vielen neuen Komfortfunktionen. Optimierte Schnelleinrichtung.
- Software-Updates möglich.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (Farblicht, Sound, IR, Fernbedienung).

EOS EmoTouch 3 Sauna (Finnisch und Bi-O)

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Weiß	94.6505	2.134,00	2.539,46
Schwarz	94.6504	2.134,00	2.539,46

Bedienteil HBT: 142 x 210 x 42 mm
Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm
Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar
Ausgang für Verdampfer: 3 kW
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

EOS EmoTouch 3 Römisches Bad

Design	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Weiß	94.6992	2.427,00	2.888,13
Schwarz	94.6991	2.427,00	2.888,13

Gerätemaße wie Sauna-Version.
Schaltleistung: 3 x 3 kW, erweiterbar
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Zubehör

Optionale Fühler für Sauna-Version

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Feuchtefühler	94.5726	208,00	247,52
Bankfühler	94.5725	130,00	154,70

Netzadapter 230V AC / 24V DC für das Bedienteil.
Erforderlich bei Kabellängen ab 25 m.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6671	176,00	209,44

Optionale Erweiterungsmodule und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 34 - 38.



Einzigartig - Steuerung von bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil!

EOS EmoTouch 3 bringt den absolut einzigartigen Bedienkomfort.

Über nur 1 Bedienteil können Sie bis zu 8 separate Kabinen steuern. Saunen, Dampfbadkabinen, Römische oder Marokkanische Bäder, Infrarotkabinen. Durch Erweiterungsmodule können Sie Ihre bestehende Saunakabine um eine weitere Saunakabine, IR-Kabine, Dampfbad, usw., erweitern. Dabei können Sie jede Kabine individuell oder auch alle zusammen steuern.

Damit ersetzen Sie bis zu 8 separate Steuergeräte - das spart Platz und Geld, ohne auf Bedienkomfort und umfangreiche Funktion zu verzichten.

Jede einzelne Kabine kann dabei um eigene Zusatzmodule ergänzt werden - zur Steuerung von zum Beispiel Farblicht oder Musik.

EOS EmoTouch 3 - Ihre digitales Cockpit für die ganze Wellness-Anlage!

LSG-Sauna | für EOS EmoTouch 3



Premium

Erweiterungsmodul für EOS EmoTouch 3 Steuergeräte. Das Modul ermöglicht, eine weitere Saunakabine anzuschließen und von einem bereits vorhandenen EOS EmoTouch 3 Bedienteil zu steuern.

An einem Bedienteil können bis zu 8 separate Saunen (und/oder Dampfbäder) angeschlossen werden.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und eine 10 m Sauna Bus Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb.

Bis zu 3 kW Ausgang für Verdampfer.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6640	563,50	670,57

Gerätemaße HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 9 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

LSG-Römisches Bad | für EOS EmoTouch 3



Premium

Mit dem LSG Römisches Bad-Erweiterungsmodul für EOS EmoTouch 3 können Sie über das bereits vorhandene Bedienteil ein Römisches Bad (Hammam) steuern.

3 separat regelbare Ausgänge (bis 3 kW je Ausgang) für Boden-, Bank- und Wandheizung. Temperaturregelbereich bis 40°C.

Im Lieferumfang sind 3 Fühler mit 5 m Leitung enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6672	857,00	1.019,83

Gerätemaße HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 3 x 3 kW, erweiterbar

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

LSG-Infrarot | für EOS EmoTouch 3



Premium

Mit dem LSG Infrarot für EOS EmoTouch 3 können Sie über das bereits vorhandene Bedienteil eine separate Infrarotkabine steuern.

3 Ausgänge (2 x dimmbar, 1 x schaltbar) - können individuell oder zusammen in Gruppen gesteuert werden. Temperaturregelung nach Raumtemperatur oder über separat dimmbare Zonen. Schaltlast 3500 W.

Lieferumfang: Temperaturfühler mit 5 m Kabel, 10 m Sauna-BUS Verbindungsleitung, 230 V Netzteil.

Tipp: Das SBM-LSG-IR Modul gibt es auch als komplettes Steuergerät in Verbindung mit Bedienteilen der Serie EmoTec, EmoStyle, EmoStyle "i".

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6965	545,00	648,55

Gerätemaße HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 3,5 kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

LSG-Steam | für EOS EmoTouch 3



Premium

Mit dem LSG Steam für EOS EmoTouch 3 können Sie verschiedene Dampfgeneratoren auch anderer Marken steuern. Kompatibilität vorausgesetzt.

Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und einer 10 m Sauna-BUS Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: nicht für EOS SteamRock II Premium geeignet.


Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6967	616,00	733,04

Gerätemaße HBT: 270 x 300 x 100 mm

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

:: EOS EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH FÜHLER

Temperaturfühler für Sauna | Sensorbus



Premium

Digitaler Temperaturfühler inkl. STB Übertemperatursicherung und Fühlergehäuse (Farbe Beige), mit 5 m Leitung.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EmoTec-Serie
- EmoStyle-Serie
- EmoTouch II+ Sauna, EmoTouch 3 Sauna

Hinweis: Ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät im Lieferumfang bereits enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5743	130,00	154,70

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler (ohne STB Leitung) - Seite 34.

Bankfühler für Sauna | Sensorbus



Premium

Digitaler Bankfühler inkl. Fühlergehäuse (Farbe Beige) und 5 m Sensorleitung zur genaueren Regelung der Badetemperatur. Optimal für sehr große Anlagen bzw. Saunen mit komplizierten Layouts.

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EmoTec-Serie
- EmoStyle-Serie
- EmoTouch II + Sauna, EmoTouch 3 Sauna

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5725	130,00	154,70

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler - Seite 34.

Feuchtefühler für Sauna | Sensorbus



Premium

Digitaler Feuchtefühler inkl. Fühlergehäuse und 5 m Sensorleitung zur genauen Regelung der relativen Luftfeuchte (% rel. Luftfeuchte).

Kompatibel zu folgenden Saunasteuerungen:

- EmoTec H
- EmoStyle H/Hi
- EmoTouch II+ Sauna, EmoTouch 3

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5726	208,00	247,52

Extra lange Verbindungsleitung für Sensor Bus Fühler - Seite 34.

Temperaturfühler für Dampfbad | Sensorbus



Premium

Digitaler Temperaturfühler im Spezialgehäuse aus Edelstahl. Wasserfest. Mit 20 cm Kabel.

Kompatibel zu folgenden Steuerungen / Geräten:

- EmoTouch II + Steam
- LSG Steam
- SteamRock II Premium

Hinweis: Ein Temperaturfühler ist bei jedem Steuergerät bereits enthalten. Zum Anschluss an das Steuergerät benötigen Sie eine Anschlussleitung (5 m, 20 m, 50 m), diese ist optional erhältlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6279	128,00	152,32

Optionale Verbindungsleitung

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
5 m	94.6280	51,00	60,69
20 m	94.6281	75,00	89,25
50 m	94.6282	121,00	143,99

Temperaturfühler für Römisches Bad | Sensorbus



Premium

Digitaler Temperaturfühler im Spezialgehäuse aus Edelstahl. Wasserfest. Mit vormontierter 5 m Verbindungsleitung.

Kompatibel zu folgenden Geräten:

- EmoTouch 3 Römisches Bad (RB)
- SteamRock II Premium (außer Wandfühler).

Hinweis: EmoTouch 3 RB beinhaltet 3 Fühler im Lieferumfang.

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Bodenfühler	94.6616	123,00	146,37
Wandfühler	94.6623	123,00	146,37
Bankfühler	94.6617	123,00	146,37

Fühlergehäuse | Anthrazit



Premium

Fühlergehäuse in der Farbe Anthrazit. Ohne Fühlerplatte.
Passend für alle Saunabus Fühler für Saunasteuergeräte der Emotec, Emostyle und Emotouch Serie (Seite 28.)

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6609	15,00	17,85

SBM-WCI Web App Modul



Premium

Das SBM-WCI Modul ermöglicht die Fernsteuerung einer Saunasteuerung mit "EOS Sauna Control" App über ein Smartphone / Tablet von überall auf der Welt (Internetverbindung ist erforderlich).

Mit vormontiertem 6P6C Kabel zum Anschluss an das Steuergerät. Mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das Internet. Mit Status-LED Leuchten für Netzaktivität.

Keine separate Stromversorgung erforderlich.

Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Smartphone oder Tablet enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5987	859,00	1.022,21

Kompatible Steuergeräte: EmoTec-Serie, EmoStyle-Serie, EmoTouch II+ Sauna und EmoTouch 3 Sauna.

Für den Betrieb ist die Installation von EOS Sauna Control App erforderlich (nur für Android und Apple iOS, (eingeschränkte Funktionalität bei Apple iOS)).

Bei Ersteinrichtung ist eine Internetverbindung erforderlich.

SBM-Fernstart | analog



Premium

Fernstart Modul (Sauna Bus System) zur Fernschaltung der Sauna (ein / aus) auf Entfernungen bis zu 100 m.

Mit diesem Modul kann Ihre Sauna oder Dampfbad von einem entfernten Punkt (z. B. Hotelrezeption) geschaltet werden. Durch einen zusätzlichen Ausgang lässt sich dieses Modul auch an externe Signalquellen, wie z. B. Gebäudeleittechnik, anschließen.

10 m Verbindungsleitung (6P6C) im Lieferumfang enthalten.

Kompatible Steuergeräte (Stand 06/2018):

- Econ D4, Econ H4
- EmoTec-Serie
- EmoStyle-Serie
- EmoTouch II+ / 3

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5782	193,00	229,67

Zubehör

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Verbindungsleitung 6P6C 25 m		
94.4647	89,00	105,91
Verbindungsleitung 6P6C 50 m		
94.4648	139,00	165,41

SBM-GLT-KNX / SBM-GLT-Modbus

NEU



Mit dem KNX- / Modbus-Modul können Sie Ihre Saunasteuerung an die Gebäudeleittechnik über KNX- oder Modbus-Protokoll für Fernsteuerung anbinden.

Universal passend für Steuergeräte der Emotec, EmoStyle und EmoTouch 3 Serie.

Ermöglicht Fernsteuerung für: Saunaofen mit oder ohne Verdampfer, Einstellung der Temperatur und Feuchte, Lichtregelung mit Dimmung, Schaltung für den potentialfreien Ausgang, Fernüberwachung der Raumtemperatur und Feuchte, Kabinenstatus usw.

Sehr einfache Installation. Anschluß über Saunabus 6P6C Leitung an das Saunasteuergerät.


Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Modul SBM-GLT-KNX		
94.7078	473,00	562,87
Modul SBM-GLT-Mod		
94.7077	473,00	562,87

Kompatibel mit GLT-Systemen mit KNX und Modbus Protokoll.

Bei KNX Systemen - KNX-Firmware ab ET55 erforderlich.

:: ERWEITERUNGSMODULE UND ZUBEHÖR

SBM-S BT Modul Sound



Premium

Das Soundmodul erlaubt Ihnen in Ihrer Sauna Musik wiederzugeben und diese über die Saunasteuerung zu steuern.

Das Modul verfügt über den Stereoverstärker 2 x 15 W, einen integrierten MP3 Player und einen NF 3,5 mm Klinkeneingang. Die Musikdateien können über eine SD-Karte, USB-Anschluss bzw. Bluetooth eingespeist werden.

Kompatible EOS Steuergeräte: EmoTec, EmoStyle, EmoTouch II+ und EmoTouch 3-Serie, EmoTec IR, InfraStyle.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
SBM-S BT Modul mit Bluetooth		
94.5921	554,00	659,26

Gehäuse HBT: 270 x 195 x 100 mm

Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

Lautsprecher für Sauna



Classic

Einbau-Lautsprecher für Sauna und Dampfbadkabinen.

25 W Nennbelastbarkeit bei 8 Ohm, Ø 10 cm (4"), Glasfasermembran, 120 °C temperaturfest – dadurch optimal zum Einbau in Saunaanlagen, auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet, seewasserbeständig. Abdeckrahmen Weiß.

IP65 Schutzklasse.

Außenmaße Ø 133 x 59 mm.

Preis pro Stück.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5429	103,00	122,57

SBM-HOT

NEU



Premium

Spezial-Taster für die HOT-Funktion mit separater Elektronik-einheit.

Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Rot. Einbaumontage.

Passend für EOS Saunasteuergeräte:

EmoTec, EmoStyle und EmoTouch 3 Sauna.

Set beinhaltet: Taster mit Elektronikeinheit, inkl. Verbindungsleitung 10 m und Schutzkappe.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6800	249,00	296,31

SBM-ECO

NEU



Premium

Spezial-Taster für die ECO-Funktion mit separater Elektronik-einheit.

Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Grün. Einbaumontage.

Passend für Saunasteuergeräte:

Emotec, EmoStyle und EmoTouch 3.

Set beinhaltet: Taster mit Elektronikeinheit, inkl. Verbindungsleitung 10 m und Schutzkappe.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6980	249,00	296,31

SBM-IR Infrarotmodul



Premium

Mit dem SBM-IR Modul können Sie in Ihrer Sauna Infrarotstrahler oder Folien bedienen. Ihnen stehen dabei drei Modi zur Verfügung: nur Sauna, nur Infrarot oder auch Sauna + Infrarot gleichzeitig.

Funktionen und Eigenschaften:

- 3 separat regelbare Ausgänge - 2 x 1.500 W dimmbar, 1 x 500 W schaltbar
- Bis zu 5 frei belegbare Kanäle, die individuell nach Wunsch in Zonen aufgeteilt werden können (Front, Rücken, Seite, usw.)
- Ausgänge können gebündelt oder separat gesteuert werden.
- Temperaturregelung 30 - 70°C. Die Regelung nach Temperatur oder nach Intensität möglich.
- Für alle EOS IR-Emitter - IR-Strahler, IR-Heizfolien, usw.
- Bis zu 3 Module an ein Saunasteuergerät anschließbar - bis zu 10,5 kW Gesamtleistung möglich.
- Kann als Erweiterung für IR-Steuergeräte EmoTec IR, InfraStyle und InfraStyle i verwendet werden.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6966	441,00	524,79

Gehäuse HBT: 270 x 300 x 100 mm

Schaltleistung: 3.500 W

Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

Kompatible Steuergeräte:

- EmoTec-Serie
- EmoStyle- Serie
- EmoTouch 3 Sauna

SBM-FL75/150 Farblichtmodul



Premium

Mit dem Farblichtmodul können Sie über Ihre Saunasteuerung nahezu jedes LED-Leuchtmittel (z. B. LED-Spots, LED-Streifen, usw.) steuern. Kein Trafo erforderlich, direkter Anschluss von LEDs an das Modul.

Kompatibel mit spannungsbasierten (0 - 24 V) und mit strombasierten (0 - 3000 mA) LEDs.

Ausgang: RGB (drei individuell einstellbare Farbkanäle) und Weißlicht (einstellbar und mit Hauptlicht koppelbar). Im passenden EmoTec-Design Gehäuse.

Erhältlich mit 75 W und 150 W Leistung.

Alle Ausgänge in doppelter Ausführung – für 6-Pin Flachstecker und für den klassischen Schraubanschluss.

Hinweis: Nur für LED Strips mit gemeinsamen "+". Für LED Strips mit gemeinsamen Pluspol ist ein Polwandler 947050 erforderlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
SBM-FL75 mit 75 W		
94.5996	456,00	542,64
SBM-FL150 mit 150 W		
94.6007	614,00	730,66

Gehäuse FL150 HBT: 270 x 300 x 100 mm

Gehäuse FL75 HBT: 270 x 195 x 100 mm

Leistung SBM-FL75 – 75 W, SBM-FL150 – 150 W

Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

Polwandler für SBM-FL75/150

NEU

Mit Polwandler können Sie die LED Streifen mit gemeinsamen "+ " Pol an die Farblichtmodule SBM-FL75/150 anschließen.

Der Polwandler ist sehr kompakt und kann direkt im Gehäuse des Farblichtmoduls montiert werden.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.7050	129,00	153,51

Not-Aus Taster



94.5777



94.5779

Classic

Spezial Not-Aus Taster für Saunaanlagen. Mit zwei getrennten Schaltkreisen (1 x geschlossen, 1 x offen). Extra langes Gehäuse für bequeme Installation, mit Schraubbefestigung. Durch zwei Schaltkreise können beim Betätigen zwei Aktionen ausgelöst werden (z. B. Saunaofen aus und Warnmeldung).

Lieferbar auch im Set mit Tasterplatte aus Buche mit Montage material.

Abmessung Tasterplatte HBT: 70 x 70 x 12 mm

Einbautiefe Not-Aus Taster: 85 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Not-Aus Taster mit Tasterplatte		
94.5777	192,00	228,48
Not-Aus Taster ohne Tasterplatte		
94.5779	157,00	186,83

:: ZUBEHÖR FÜR STEUERGERÄTE

IR-Empfänger mit Fernbedienung



Premium

IR-Empfänger mit separater Fernbedienung. Zur Bedienung des SBM-FL Farblichtmoduls bzw. SBM-S Soundmoduls.

Erlaubt eine schnelle und einfache Regelung von Farblicht oder Musik über die mitgelieferte Fernbedienung (ergänzend zur Bedienung über das Bedienteil des Steuergerätes).

Fernbedienung inkl. Batterie.

Mit 5 m Verbindungsleitung zum Steuergerät. IR-Empfänger zur Einbaumontage z.B. in der Saunawand. Gehäuse schwarz.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6810	158,50	188,62

Durchmesser Blende Ø 35 mm

Durchmesser Montagehülse Ø 17 mm

(ca. 18 mm Bohrloch in der Saunawand).

Gesamtlänge 85 mm (sichtbar 5 mm).

Kabel für Bedienteile

Sauna-BUS Leitungen 6P4C

Verbindung zwischen Bedienteil und Leistungsteil, RJ12 / RJ10 Stecker.



Premium

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
10 m	94.6802	35,00	41,65
25 m	94.6285	89,00	105,91
50 m	94.6968	139,00	165,41
100 m	94.6969	255,00	303,45

Kabel für Erweiterungsmodule

Sauna-BUS Leitungen 6P6C

Verbindung zwischen Leistungsteil und Erweiterungsmodulen, RJ12 / RJ12 Stecker. Mit Verbinder RJ12/RJ12. Kann auch zur Verlängerung verwendet werden.



Premium

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
0,5 m (ohne Verbinder)	2001.5297	13,00	15,47
10 m	94.5861	38,00	45,22
25 m	94.4647	89,00	105,91
50 m	94.4648	139,00	165,41

Kabel für Fühler | Sensorbus

Sauna-BUS Leitungen 4P4C

Fühlerleitung für digitale Fühler (Sensor Bus). Nur für Fühler für Sauna und Infrarot. Für Dampfbadfühler nicht geeignet.

Nicht zur Verlängerung der vorhandenen Leitung bestimmt.



Premium

Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
20 m	2001.5310	65,00	77,35
50 m	2001.5311	148,00	176,12

:: LEISTUNGSSCHALTGERÄTE

EmoTec LSG 09R Leistungsschaltgerät



Classic

Leistungsschaltgerät mit zusätzlicher Schaltleistung von 9 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes.

Kompaktes, flaches Gehäuse zur Wandmontage, Anschlüsse auf der Rückseite.

Sehr geräuscharm im Betrieb, dank elektronischer Relais.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 18 kW Gesamtleistung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4998	217,00	258,23

Maße HBT: 240 x 230 x 70 mm

Farbe: Cremeweiß

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 9 kW

LSG 18 / 18H Leistungsschaltgeräte



Premium

Hochwertiges Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 18 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Gehäuse im EmoTec Design.

In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 27 kW Gesamtleistung. Kabelanschluss von unten und von hinten möglich.

LSG 18:
Mit 1 x 18 kW Ausgang.

LSG 18 H:
Wie LSG18, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer 4 kW. Ideal für Bi-O Saunaöfen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
LSG 18	94.5730	586,00	697,34
LSG 18 H	94.5731	775,00	922,25

Maße HBT: 270 x 300 x 100 mm

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 18 kW (LSG 18H – 18 kW + 4 kW)

HINWEIS: Für LSG 18 / LSG 18H sind 3 Sicherungseinsätze Neozed D02 entsprechend der vorhandenen bauseitigen Leitungsquerschnitte notwendig. **Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!**

! Hinweis: Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!

LSG 36 / 36H Leistungsschaltgeräte



Premium

Profi-Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung 36 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Saunasteuergerätes. Extra großes Gehäuse mit integriertem Sicherungskasten.

Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW Schaltleistung ergibt 45 kW Gesamtleistung. Kabelanschluss von allen Seiten möglich.

LSG 36:
Mit 2 x 18 kW Ausgängen.

LSG 36 H:
Wie LSG36, jedoch mit zusätzlichem Ausgang für Verdampfer 4 kW. Optimal für zum Beispiel Bi-O Saunaöfen.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
LSG 36	94.4392	992,00	1.180,48
LSG 36 H	94.4230	1.045,00	1.243,55

Maße HBT: 450 x 300 x 145 mm

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 2 x 18 kW (LSG 36H – 2 x 18 kW + 4 kW)

HINWEIS: Für LSG 36 / LSG 36H sind 6 Sicherungseinsätze Neozed D02 entsprechend der vorhandenen bauseitigen Leitungsquerschnitte notwendig. **Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!**


! Hinweis: Sicherungseinsätze gehören nicht zum Lieferumfang!

Sicherungseinsätze Neozed D01/D02 für LSG18/LSG36



Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Neozed D01 16 A / 400 V	2001.4239	1,70	2,02
Adapterring (Passeinsatz) D02 auf D01	2001.4852	1,10	1,31
Neozed D02 20 A / 400 V	2000.8614	2,00	2,38
Neozed D02 25 A / 400 V	2001.4853	2,00	2,38
Neozed D02 35 A / 400 V	2001.4240	2,50	2,98

Abdeckschutz für Saunaöfen



Classic

Abdeckschutzsystem für Saunaöfen mit Abschaltautomatik bei Druckbelastung. Wird die Abschaltwippe durch einen Gegenstand herunter gedrückt, wird der Heizvorgang unterbrochen bzw. fängt nicht an. Wird der Gegenstand entfernt, kehrt die Abschaltwippe in die ursprüngliche Position zurück und der Betrieb wird fortgesetzt.

Das Abdeckschutzsystem besteht aus einer Abschaltwippe aus Edelstahl und einem Abschaltsystem im robusten Metallgehäuse in Anthrazit-Perleffekt.

Wandmontage direkt über dem Ofen. Dank fünf verschiedener Größen passend zu allen EOS Saunaöfen. Einfach zu montieren und sehr zuverlässig. Für bestimmte Saunaöfen kann das System mit einem zusätzlichen Rahmen auch direkt am Ofen montiert werden.

Das EOS-Abdeckschutzsystem ist eine **geprüfte, normgerechte** Sicherheitslösung (nach EU 60335-2-53). Sie ist bei Saunananlagen z.B. mit Fernstart, Fernsteuerung bzw. mit einer Zeitvorwahl erforderlich und minimiert das Risiko, dass der Saunaofen in einem unsicheren Zustand (z. B. ein vergessenes Handtuch auf dem Ofen) eingeschaltet werden kann.

Dieses System ist zum Beispiel für das WCI-01 Web App Modul zur Fernsteuerung über Smartphones / Tablets erforderlich. Kompatibel mit allen EOS Steuergeräten und nahezu allen Saunaöfen.

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1	94.4421	315,00	374,85
3	94.4425	373,00	443,87
4	94.4724	339,00	403,41
5	94.4725	395,00	470,05
6	94.5624	332,00	395,08

Typ	Art.-Nr.	Maße, HxBxT	Abbildung	Passende Saunaöfen
Typ 1	94.4421	140 x 328 x 322 mm		Thermat (Bi-O), Thermo-Tec (S), Bi-O Tec, 43.FN, Euro, Cubo, Finnrock, Herkules / Corona S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor)
Typ 3	94.4425	140 x 728 x 322 mm		P1, Herkules XL S50 (Vapor)
Typ 4	94.4724	140 x 328 x 482 mm		Euro-Max, Bi-O Max, Germanius (Bi-O), Herkules S60 (Vapor), Corona S60 (Vapor), Saunadome II
Typ 5	94.4725	140 x 728 x 482 mm		34.G, Goliath 34.G2, Bi-O Star, Herkules XL S120 (Vapor)
Typ 6	94.5624	140 x 328 x 222 mm		RKS, Mini, M3, Filius (Bi-O), Gracil (Bi-O)

EOSafe Sicherheitssystem für Sauna

NEU

EOSafe ist eine innovative Sicherheitslösung für Saunakabinen.

EOSafe L - das System zur Überwachung des Saunaofen durch eine an der Decke angebrachte Lichtschranke und einen am Ofen montierten 27 mm oder 52 mm Reflektor. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, das Deckenmodul und ein Reflektor.

EOSafe D - das System basiert auf der Türüberwachung und gewährleistet, dass keine unauthorisierte Person die Sauna betreten hat. Im Set enthalten ist die Steuereinheit, RFID-Element für Türmontage (Glastür), Chip und Zubehör.

Das EOSafe System ist auch als Kombination von beiden Varianten "L" und "D" verfügbar (mit einer zentralen Steuereinheit). Spannung: 230V 1N AC

Kompatible Steuergeräte: Econ D4/H4, EmoTec Serie, EmoStyle Serie, EmoTouch 3 Sauna. Anschluss über S-Bus.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOSafe L mit 27 mm Reflektor		
94.7151	1.365,00	1.624,35
EOSafe L mit 52 mm Reflektor		
94.7150	1.365,00	1.624,35
EOSafe D (Türüberwachung)		
94.7149	798,00	949,62
EOSafe L & D, mit 27 mm Reflektor		
94.7153	1.659,00	1.974,21
EOSafe L & D, mit 52 mm Reflektor		
94.7152	1.659,00	1.974,21



Premium

EOS Emolux 3S

Auslaufmodell



Classic

LED-Farblichtsystem der neuen Generation für Saunanlagen. Hitzebeständig dank Einbaurahmen aus Abachi Holz mit Hitzeschutzschild aus Glas.

Gleichmäßige, homogene Ausleuchtung. Sehr hohe Leuchtstärke mit kräftigen, intensiven Farben. Dimmbar (spannungsbasiert). Drei primäre Farben (RGB), Mischfarben. Zum Einbau in die Saunadecke. 6-Pin Spezial-Stecker.

Betrieb über Farblichtmodul SBM-FL75/150 zusammen mit Steuergeräten wie EmoTec, EmoStyle, EmoTouch.

„RC“ Modelle - mit autarker Steuereinheit, inkl. Fernbedienung. Mit 230 V Netzteil.

Emolux 3S

Spannung: 24 V DC / „RC“ Modelle 230V N AC

Leistung: 36 W

Gesamtmaße HBT: 315 x 315 x 80 mm

Einbauöffnung HB: 270 x 270 mm

Emolux 3S+

Spannung: 24 V DC / „RC“ Modelle 230 V N AC

Leistung: 72 W

Gesamtmaße HBT: 525 x 315 x 80 mm

Einbauöffnung HB: 270 x 480 mm

Modell	Rahmen	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Emolux 3S AB	Abachi	94.5995	900,00	1.071,00
Emolux 3S TE	Thermoespe	94.6407	900,00	1.071,00
Emolux 3S RC AB*	Abachi	94.6459*	1.294,00	1.539,86
Emolux 3S RC TE*	Thermoespe	94.6461*	1.294,00	1.539,86
Emolux 3S+ AB	Abachi	94.6471	1.426,00	1.696,94
Emolux 3S+ TE	Thermoespe	94.6473	1.426,00	1.696,94
Emolux 3S+ RC AB*	Abachi	94.6475*	1.821,00	2.166,99
Emolux 3S+ RC TE*	Thermoespe	94.6477*	1.821,00	2.166,99

* mit Steuerung inkl. Fernbedienung

Autarke LED Steuerung mit Fernbedienung

Autarkes Steuergerät für LED RGB-Streifen und Emolux 3S/3S+ Farblichtgeräte. Mit kompakter Fernbedienung - ermöglicht schnelle und einfache Bedienung aus bis zu 20 m Entfernung.

Sehr schnelle und unkomplizierte Montage dank Steckverbindungen.

Lieferumfang: 230 V Netzteil mit Netzschur (Schuko Stecker), Steuereinheit mit vormontiertem 5 m Kabel, Fernbedienung mit Wandhalterung (inkl. Batterie).



Classic

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Autarke Steuerung für Emolux 3S und LED Streifen, inkl. Fernbedienung	94.6639	457,00	543,83
Autarke Steuerung für Emolux 3S+, inkl. Fernbedienung	94.6638	457,00	543,83

Set-Angebote

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Autarke Steuerung für Emolux 3S und LED Streifen, inkl. Fernbedienung, 5 x LED Streifen RGB	94.6710	837,00	996,03
Autarke Steuerung für Emolux 3S+, inkl. Fernbedienung, 8 x LED Streifen RGB	94.6711	1.077,00	1.281,63

EOS LED Strip



Neue, innovative LED Lichtstreifen mit 6-Pin Stecker beidseitig, dadurch ist eine einfache Verlängerung möglich. Dank Befestigungslöcher sehr einfach an jeder Oberfläche zu montieren. Als RGB-Farblicht und als reines Weißlicht lieferbar. Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe. Drei Primärfarben, Mischfarben. Dimmbar (spannungsbasiert). Für Sauna mit Feuchtebetrieb nicht geeignet (siehe LED Lichtstreifen für Dampfbad).

Spannung 24 V DC, Nennleistung 3,6 - 4 W. Größe LBH 495 x 15 x 5 mm. Mit optionalen Verbindungsleitungen können mehrere Streifen in längere Ketten verbunden werden. Alle Streifen sind 3-fach gestanzt (16,5 cm Lochabstand).

Vorteile im Überblick:

- Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis zu 110 °C – können in der Sauna sogar an der Decke montiert werden.
- Jede LED einzeln elektronisch gegen Überhitzung geschützt, automatische Abschaltung bei Überhitzung.
- Sehr hohe Leuchtkraft – bis zu 160 Lumen pro Watt.
- Sehr sparsame LEDs – nur ca. 3,6 bis 4 W Stromverbrauch pro Streifen.
- Kompakte Maße, sehr flach – 495 x 15 x 5 mm.
- Ketten bis zu 12 Stk (einseitiger Anschluss) oder 24 Stk (zweiseitiger Anschluss) möglich.
- Sehr einfache Montage und Anschluss dank Befestigungslöcher im Streifen.
- Original „Made in Germany“-Qualität von EOS.

Premium

LED-Streifen für Dampfbad siehe Seite 51.



Classic

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
LED-Streifen Warmweiß 495 mm	94.6081	79,00	94,01
5er Set Warmweiß	94.6080	374,00	445,06
10er Set Warmweiß	94.6619	720,00	856,80
25er Set Warmweiß	94.6621	1.618,00	1.925,42
LED-Streifen RGB 495 mm	94.6079	83,00	98,77
5er Set RGB	94.6078	407,00	484,33
10er Set RGB	94.6618	769,00	915,11
25er Set RGB	94.6620	1.702,00	2.025,38
Anschlussleitung LED, 5 m	94.6073	42,00	49,98
Anschlussleitung LED, 10 m	94.7002	50,00	59,50
Verlängerungsleitung LED, 5 m	94.6074	42,00	49,98
Verlängerungsleitung LED, 50 mm	94.6075	23,00	27,37
Verlängerungsleitung LED, 200 mm	94.6076	24,00	28,56
Verlängerungsleitung LED, 500 mm	94.6680	29,00	34,51
Set 1 x Anschluss 5 m, Verlängerung je 5 x 50 mm und 2 x 200 mm	94.6077	170,00	202,30

LED-Streifen auch erhältlich für Dampfbäder (siehe Seite 51).

Trafo für LED Streifen

NEU

Elektronischer Trafo für LED Streifen. Dimmbar.

Ausführung 60W - Eingang 230 - 240 V AC (0,36 A) / Ausgang 24 V DC (2500 mA). Aluminiumgehäuse, IP65 Schutzklasse. Mit ca. 15 cm Anschlussleitung beidseitig.

Ausführung 30 W - Eingang 230-240 V AC / Ausgang 24 V DC (2500 mA). Gehäuse aus Kunststoff.

Passend z.B. für Weißlicht LED-Streifen mit Anschluss an ein Saunasteuergerät.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
60 W Ausführung		
94.6321	189,00	224,91
30 W Ausführung		
94.7164	131,00	155,89



30 W

60 W

Classic

:: DUFTDOSIER- UND AUFGUSSAUTOMATIK

AromaTec II Basic | Sauna-Aufgussautomatik



Premium

Dosiersystem mit Aufgussautomatik (Duft und Wasser) der neuen Generation für Saunaaanlagen. Eingebaute Steuerung mit LCD Display. Einstellmöglichkeiten: Einschaltverzögerung, Wassermenge, Duftintensität und Zykluszeit. Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, inkl. Schutzhaube. Mit integrierter Dosierpumpe und Konsole für Duftstoffbehälter. Komplett vormontiert und anschlussfertig. Wassermenge – bis zu 5 l/min. Schutzklasse IP44.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1 Duftstoff	94.6798	2.353,00	2.800,07

Anschluss: 230 V N AC 50Hz
 Maße HBT: 570 x 710 x 240 mm
 Wasseranschluss 1/2" IG Zulauf
 Wasserabgang: 3/8" IG
 Leistungsaufnahme: 50 W

Optionales Zubehör:

- 945192 Wanddurchführung
- 94.5191 Ofenbrause für AromaTec

AromaTec II | Sauna-Aufgussautomatik



Premium

Dosiersystem mit Aufgussautomatik der neuen Generation für Saunaaanlagen. Eingebaute Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display – umfangreiche Einteilungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen (Wochentimer, Passwortschutz, uvm.) Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, inkl. Schutzhaube. Die Anlage kann über die interne Steuerung, einen Taster oder über eine ext. Zeitschaltuhr gesteuert werden. Zyklus, Menge und Intensität einstellbar. Automatische Aufgussverzögerung im Aufheizbetrieb. Mit 230 V Ausgang zur Aufguss-Voranzeige. Vorlaufzeit der Aufgussanzeige einstellbar. Dosierleistung: Wasser 50 - 600 ml / Duftstoff 0 - 9 ml. Lieferbar mit Duftdosierung für 1 Duftstoff, für 2 Duftstoffe und für 3 Duftstoffe. Optionaler Systemtrenner 1/2" auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
1 Duftstoff	94.6242	2.866,00	3.410,54
2 Duftstoffe	94.6243	3.277,00	3.899,63
3 Duftstoffe	94.6244	3.673,00	4.370,87

Anschluss: 230 V N AC 50Hz
 Maße HBT: 706 x 470 x 237 mm

Optionales Zubehör:

- 945192 Wanddurchführung
- 94.5191 Ofenbrause für AromaTec
- 945193 Zeitschaltuhr

AquaDisp | Sauna-Aufgussautomatik

NEU



Classic

Aufgussautomatik für Saunakabinen. Der Aufguss kann automatisch mit vorgegebenen Intervallen oder manuell über einen optional erhältlichen Taster ausgelöst werden. Empfohlen für z.B. Hinterwand- oder Unterbanksaunaöfen. Mit Dosierventil (Gehäuse aus Edelstahl), Steuereinheit, Dosierschlauch zum Anschluß an Saunaöfen. Taster inkl. Tasterplatte zur manuellen Dosierung optional erhältlich (aus Edelstahl, mit Leuchtring). **Hinweis: ohne Duftstoffdosierung.** Für Steuergeräte Econ D1-D3 und H1-H3 ist ein zusätzliches Netzteil 947166 erforderlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6904	626,00	744,94

Anschluss: 230 V N AC 50Hz

Für Steuergeräte: Econ D4/H4, Emotec-Serie, EmoStyle-Serie, EmoTouch 3 (Sauna).

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Taster für AquaDisp		
94.7129	249,00	296,31
Netzteil		
94.7166	152,00	180,88

:: DUFTDOSIER- UND AUFGUSSAUTOMATIK



Premium

DuftTec Solo | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad

Dosiersystem zur Dosierung von Duftstoffen für Dampfbadkabinen.

Intensitätsregelung (Dosierleistung) durch Einstellung der Pausenzeit (Dosierintervall) direkt am Gerät und der Dosierzeit (Drehzeit der Pumpe) im inneren.


Dosierleistung maximal 3 l/h.

Schlauchpumpe SA, Dosierschlauch 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 x 1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m). Steckernetzteil 230 V mit Kabel oder 1,5 m Anschlusskabel zum Direktanschluss der Pumpe am Dampfgenerator.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5261	483,00	574,77

Maße HBT: 120 x 80 x 90 mm

Anschluss: 230 V N AC



Premium

DuftTec Quattro W | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad

Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder.

Für 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgänge.

Mit 4 hochwertigen Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 x 1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m), mit Steuerung DS für Pausen- und Dosierzeit. Mit Konsole für 4 Kanister 2,5 l.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5262	2.346,00	2.791,74

Anschluss: 230 V 1N 50Hz

Dosierleistung: max. 3 l/h

Maße HBT: 500 x 600 x 170 mm



Premium

DuftTec Quattro T | Duftstoff-Dosiergerät für Dampfbad

Dosiergerät zur Dosierung von vier verschiedenen Duftkonzentrationen für Dampfbäder.

Für 4 Duftstoffe, 4 separate Dosierausgänge.

Mit hochwertiger Mikroprozessorsteuerung für 4 Dosierpumpen mit 6 Programmen (8 - 20 Minuten), 6 Dosiermengen je Duft (0 - 4 ml / Dosierstoß), 5 Status-LED. Mit 4 Schlauchpumpen SA-Typ mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6 V mit Schlauchhalter auf 4 x 1 mm und Saugschlauch (PE 0,8 m). Mit Konsole für 4 Kanister 2,5 Liter.

Komplett vormontiert auf PE-Trägerplatte.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5263	2.859,00	3.402,21

Anschluss: 230 V 1N 50Hz

Dosierleistung: max. 3 l/h

Maße HBT: 500 x 600 x 170 mm

Achtung: Tasterplatte (siehe Zubehör) zum Betrieb zwingend erforderlich.



Premium

Zubehör für Geräteserie AromaTec und DuftTec

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
DuftTec Dosier-Set DD Dosierventil VA 3/8" - 4 x 1, 3 m Dosierschlauch PTFE 4 x 1	94.5267	79,00	94,01
DuftTec Dosier-Ventil Dosierventil VA 3/8" - 4 x 1	94.5268	59,00	70,21
Konsole für Kanister bis 10 l Material: PE Schwarz; Maße HBT: 600 x 235 x 240 mm	94.5269	134,00	159,46
Dampfeintritt LD V4A Edelstahl-Mischrohr mit Anschlüssen für Zuluft und Dampf	94.5270	1.165,00	1.386,35
Tasterplatte 4er (ohne Beleuchtung) 4-Duft Tasterplatte für DuftTec Quattro T, inkl. 5 m Kabel	94.5271	418,00	497,42
Unterputzgehäuse für 4er Tasterplatte	94.5272	67,00	79,73
Tasterplatte 1er (mit Beleuchtung) 1-Duft Tasterplatte für SolTec-Geräte und AromaTec Systeme, inkl. 5 m Kabel	94.5143	288,00	342,72
Unterputzgehäuse für 1er Tasterplatte	94.5137	61,00	72,59
Wanddurchführung für AromaTec Systeme, Edelstahl, Gewinde	94.5192	86,00	102,34
Ofenbrause für AromaTec Systeme, Edelstahl, Gewinde	94.5191	72,00	85,68

:: SOLEVERNEBELUNG

SolTec V3 | (Soleerstellung für Dampfkabinen)



Premium

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für Dampfkabinen.

Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display und zahlreichen Komfortfunktionen.

Betriebsarten: Zyklusbetrieb, Tasterbetrieb, externe Ansteuerung, Wochenprogramm, Drucküberwachung, uvm.

1 Magnetmembranpumpe, Vernebelungsdüse aus Edelstahl, Steuergehäuse, 1 Nebeldüse mit Blende und Wanddurchführung, 5 m Dosierleitung PTFE 4 x 1, Desinfektionsset, Konsole VA für 5 l Solebehälter.

5 l keimfreie Solelösung (ca. 5%ig) im Lieferumfang enthalten.

Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, mit Schutzhaube.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6246	3.427,00	4.078,13

Anschluss: 230 V 50 Hz.

Anschlussleistung: 350 W

Dosierleistung: 1,6 l/h bei 500 kPa (5 bar) (Dauerbetrieb)

Maße HBT: 710 x 470 x 240 mm

SolTec II SL | (Soleerstellung für Saunakabinen und Salzgrotten)



Premium

Dosierstation für die Zerstäubung von Solelösung für trockene Räume.

Steuerung mit farbigem 3,2" Touchscreen Display mit zahlreichen Komfortfunktionen.

Betriebsarten: Zyklusbetrieb, Tasterbetrieb, externe Ansteuerung, Wochenprogramm, Drucküberwachung, uvm.

Schlauchpumpe mit Drehzahlregelung zur Einstellung der Dosiermenge, Desinfektionsset, Konsole VA für 5 l Solebehälter, 2-Stoff-Sprühdüse aus Edelstahl mit Abdeckblende und Wanddurchführung, Leerschalter.

Mit separatem Membrankolbenkompressor für einen sehr geräuscharmen Betrieb.

5 l keimfreie Solelösung (ca. 5%ig), im Lieferumfang enthalten.

Komplett vormontiert auf stabilem Metallgestell, mit Schutzhaube.



Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6245	5.450,00	6.485,50

Anschluss: 230 V 50 Hz

Anschlussleistung: 400 W

Dosierleistung bis zu 3,2 l/h (Dauerbetrieb)

Maße HBT: 710 x 470 x 240 mm

Zubehör für Geräteserie SolTec



Premium

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Solelösung für SolTec 6 x 1 l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) à 1 l, inkl. Desinfektionstabs.	94.5273	141,00	167,79
Solelösung für SolTec 6 x 5 l (Karton) je 6 Stück Politainer Sole (ca. 5%) à 5 l, inkl. Desinfektionstabs.	94.5274	357,00	424,83

EOS SteamAttrac

Neue
Konstruktion



Classic

Dampfgenerator zur Dampferzeugung für Dampfbadkabinen oder Saunen mit Feuchtebetrieb. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung.

Sehr einfache, jedoch robuste Konstruktion.

- Wassertank aus verstärktem Edelstahl.
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl, Seitenteile einzeln abnehmbar.
- Wartungsfreundliche Konstruktion - einfacher Zugang zu allen Teilen und Komponenten.
- Wandmontage.
- Dampfausgang seitlich 1" (Außengewinde).
- Wasseranschluss unten 3/4" (Außengewinde).
- Wasserablauf unten 1" (manuelle Entleerung).
- Stutzen für Zufuhr von Entkalkungsmittel auf der Oberseite 1/2".
- Hochwertige Heizstäbe in 2 bzw. 3 kW Blocks.
- Trockengehschutz mit Resetfunktion.
- Status LED für Betriebszustände.

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät – z. B. Econ S2 oder LSG Steam für EmoTouch 3.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3,0 kW	94.6838	2.688,00	3.198,72
4,0 kW	94.6839	2.856,00	3.398,64
6,0 kW	94.6840	3.024,00	3.598,56

Anschluss:

3 kW - 230 V N AC

4 - 6 kW - 400 V 3N AC

Maße HBT: ca. 325 x 440 x 270 mm (Gehäuse)

Leistung	Dampf / Stunde	Dampfbad
3,0 kW	4 kg/Std.	2 - 3 m ³
4,0 kW	5 kg/Std.	2,5 - 4 m ³
6,0 kW	8 kg/Std.	3 - 5 m ³

EOS SteamAttrac Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2-teilige Messingverschraubung 1" auf 35 mm für Dampfanschluss	94.7003	51,00	60,69
0,5 m Verbindungsschlauch 3/8" auf 3/4" für Wasseranschluss	94.7004	18,00	21,42
Dampfdüse 1 1/4" aus Kunststoff mit Duftwanne	94.7005	55,00	65,45
Einfülltrichter für Entkalkierzufuhr	94.7006	20,00	23,80
1" Kugelhahn aus Edelstahl mit Bedienhebel für Wasserleerung	94.7007	17,00	20,23
Zubehör Set SteamAttrac	94.7008	131,00	155,89

Wasserenthärtungsanlage (für Dampfgeneratoren)

Wasserenthärtungsanlage für Dampfgeneratoren und andere Verdampfer.

Kompakte Standgeräte mit elektronischer Steuereinheit und Behälter für Salztabletten.

Wasserdurchlauf:

AKE40 bis 2400 l/h, AKE120 bis 3000 l/h

Behälter für Salztabletten:

AKE40 - 40 kg, AKE120 - 80 kg.

Wasseranschluss 1/2" am Steuerkopf. Schutzhabe für die Steuereinheit.

Fließdruck 2.0 - 6.0 bar.

Verbrauch pro Regeneration:

AKE40 - 1,2 kg Salz, 63 l Wasser.

AKE120 - 2,4 kg Salz, 84 l Wasser.

Regenerationsdauer 25 Min.



Classic

- Abbildung zeigt AKE 40 -

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
AKE40	94.6773	1.026,00	1.220,94
AKE120	94.6818	1.365,00	1.624,35

Anschluss: 230 V 1N AC

Maße HBT: AKE40: 670 x 320 x 520 mm

AKE120: 1250 x 320 x 520 mm

Schutzklasse: IP22



Hinweis: Bei gewerblicher Nutzung zwingend erforderlich!

:: DAMPFGENERATOREN UND ZUBEHÖR

EOS SteamRock II Basic

Neue
Konstruktion



IP X4

Premium

Hochleistungsdampfgenerator der gehobene Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für anspruchsvolle, gewerbliche Nutzung.

Neue, verbesserte Konstruktion mit mehr Performance - bis ca. 50% schnellere Aufheizzeit! Wassertank komplett aus Edelstahl. Vollautomatischer Betrieb. Integrierte automatische Selbstreinigung (entkalken & spülen). Vorratsbehälter für Entkalker mit Niveauelektrode im Lieferumfang enthalten. Wandmontage, Anschlüsse auf der Unterseite.

Ohne Steuereinheit. Passendes Steuergerät – z. B. LSG Steam für EmoTouch 3, Econ S2.

Die Leistung des Gerätes lässt sich ganz einfach vor Ort umschalten – z. B. von 9 auf 6 kW.

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 / 6 / 9 kW	94.7266	4.256,00	5.064,64
12 / 15 / 18 kW	94.7267	5.239,00	6.234,41

Anschluss: 400 V 3N AC

Maße HBT: 670 x 460 x 350 mm

Schutzklasse: IPx4

Hinweis: Für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

EOS SteamRock II Premium

Neue
Konstruktion



IP X4

Premium

Hochleistungsdampfgenerator der Premium-Klasse für Dampfbadkabinen. Ideal für besonders anspruchsvolle, gewerbliche Nutzung.

Neue, verbesserte Konstruktion mit mehr Performance - bis ca. 50% schnellere Aufheizzeit! Eingebautes Entkalkungs- und Selbstreinigungssystem.

- **Mit Steuereinheit** – inklusive EmoTouch 3 Bedienteil mit farbigem Touch-Screen Display. Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen.
- Mit integriertem Duftdosiersystem für 2 Düfte (2 hochwertige Schlauchpumpen).
- Potentialfreie Ausgänge für Bank- und Fußbodenheizung.
- Ausgänge für 2 Lüfter (verschiedene Einstellungen möglich) und Licht (dimmbar).
- Leistung kann direkt vor Ort in 3 kW Schritten geändert werden.
- Extra großer 1 1/4" Dampfaustritt für den effizienten und geräuscharmen Betrieb.
- Schnelle, einfache Wandmontage. Servicefreundliche Konstruktion.
- Inklusive Temperaturfühler mit 5 m Kabel.

Optional erhältlich: Fühler für Fußboden- und Bank-/Wandtemperatur.

Das EmoTouch 3 Bedienteil erlaubt Ihnen, bis zu 7 zusätzliche Kabinen (z.B. Sauna, Dampfbad) zu steuern.

Anschluss: 400 V 3N AC

Maße HBT: 670 x 460 x 350 mm

Schutzklasse: IPx4

Hinweis: für den Betrieb ist der Spezial-Entkalker erforderlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.

* NC Version – ohne Bedienteil, optimal zum direkten Anschluss an ein bereits vorhandenes EmoTouch 3-Bedienteil.

SteamRock II Premium, Bedienteil in Schwarz

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 / 6 / 9 kW	94.7260	7.150,00	8.508,50
9 / 12 / 15 / 18 kW	94.7261	7.693,00	9.154,67

SteamRock II Premium, Bedienteil in Weiß

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 / 6 / 9 kW	94.7262	7.150,00	8.508,50
9 / 12 / 15 / 18 kW	94.7263	7.693,00	9.154,67

SteamRock II Premium NC* (ohne Bedienteil)

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 / 6 / 9 kW	94.7264	5.844,00	6.954,36
9 / 12 / 15 / 18 kW	94.7265	6.373,00	7.583,87

Zubehör SteamRock II Premium

	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Extra lange Fühlerleitungen			
Leitung 20 m	94.6281	75,00	89,25
Leitung 50 m	94.6282	121,00	143,99
Optionale Sensorbus Fühler			
Bodenfühler	94.6616	123,00	146,37
Bankfühler	94.6617	123,00	146,37

Dampfleistung *

Leistung	Dampf
3,0 kW	4 kg / Std.
6,0 kW	8 kg / Std.
9,0 kW	12 kg / Std.
12,0 kW	16 kg / Std.
15,0 kW	20 kg / Std.
18,0 kW	24 kg / Std.

* Maximale Leistung bei kontinuierlichem Betrieb.

LSG Steam für EOS EmoTouch 3



Premium

Mit dem LSG Steam können Sie Dampfgeneratoren wie Steam-Rock II Basic, SteamAttrac, sowie auch viele andere Marken über das EmoTouch 3 Bedienteil steuern (Kompatibilität vorausgesetzt).

Ausgang - nur Schaltsignal, keine Lastschaltung.

Ein digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel und eine 10 m Sauna Bus Verbindungsleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: für SteamRock II Premium NC wird kein LSG Steam benötigt, da diese Geräte direkt über EmoTouch 3 gesteuert werden.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6967	616,00	733,04

Gerätemaße HBT: 270 x 300 x 100 mm
Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz
Ausgang: Schaltsignal 230 V

Optionales Zubehör wie extra-lange Fühler Leitungen finden Sie auf der Seite 30.

EOS Econ S2



Classic

Elektronisches Steuergerät für SteamRock Basic, Steam-Rock II Basic und SteamAttrac Dampfgeneratoren.

Großes mehrzeiliges LCD-Display, Menüführung in 12 Sprachen, alle Parameter auf einen Blick sichtbar.

Temperaturregelung 30 °C - 50 °C, Hysterese einstellbar 1 - 5 K, Heizzeitbegrenzung 6 Std. / 12 Std. / unendlich, Ausgang für Licht und Lüfter (230 V), Timer (Einmalschaltung bzw. wiederkehrende Schaltung).

Mit Regelung für Duftdosierung (Menge und Intervalle) für 230 V Duftstoffpumpen, Sonderfunktionen.

Inklusive Temperaturfühler mit 5 m Leitung. Fühlerleitungen 20 m und 50 m sind optional erhältlich.

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Econ S2	94.6296	482,00	573,58

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Für SteamRock II Basic & SteamAttrac

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Optionales Zubehör

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Fühler analog	94.6408	79,00	94,01
Leitung 5 m	94.6409	51,00	60,69
Leitung 20 m	94.6410	128,00	152,32
Leitung 50 m	94.6411	242,00	287,98

Dosierpumpe für Duftstoffe



Classic

Dosierpumpe für Duftstoffe. Ideal für Econ S2 Steuerung.

Hochwertige Schlauchpumpe mit bis 5 l/h Dosierleistung, mit robustem Metallgehäuse, Anthrazit-Perleffekt.

Set beinhaltet:

5 m vormontierte Anschlussleitung 3x1,5², PTFE Dosierschlauch 6/4, Einspritzdüse aus Messing mit 3/8" AG, Schrauben und Dübel.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6297	344,00	409,36

Leistung: 8 W

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Maße HBT: 93 x 111 x 138 mm

SBM-Aroma / Aroma-Taster



Abbildung ähnlich

Classic

Zur manuellen Auslösung der Duftstofffunktion. Hochwertiger Taster aus Edelstahl mit integriertem Leuchtring in Blau.

SBM-Aroma - für SteamRock II Premium. **Set:** Taster + Elektronikeinheit inkl. Verbindungskabel.

Aroma-Taster - für Econ S2. Taster mit Anschlussleitung.

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Aroma-Taster	94.6507	273,00	324,87
SBM-Aroma	94.6799	273,00	324,87

:: DAMPFTECHNIK UND ZUBEHÖR

Lautsprecher für Dampfbadkabinen



IP 65

Classic

80 W Nennbelastbarkeit (100 W max. Belastbarkeit) bei 4 Ohm, Ø 16 cm (6,5"), 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran, Kunststoffkorb und Gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung. Zusätzlicher Hochtoner im Mittelpunkt. Farbe: Weiß. IP65 Schutzklasse, -40 °C bis 80 °C, seewasserbeständig. 60 - 20.000 Hz, 86 dB mittlerer Schalldruckpegel.

Preis pro Paar (2 Lautsprecher).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6196	150,00	178,50

Maße: Ø 180 x 71 mm

Montageausschnitt: Ø 142 mm

Gewicht: 0,46 kg

Behälter für Duftstoff



Classic

5 l Behälter mit Niveausonde für SteamRock Dampfgeneratoren.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6298	84,00	99,96

EOS SteamCleaner Spezial-Entkalker



Classic

Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren. 5 kg Kanister. Gebrauchsfertige Lösung. Spezielle Formel - hohe Wirksamkeit, geruchsarm.

Hinweis: ADR-Gefahrgut.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2001.6065	131,00	155,89

Dampfdüse im SteamRock Design



Classic

Aus hochwertigem, hitzebeständigem Kunststoff. Mit Aufnahme für Duftkonzentrate. Anschluss 1¼" Gewinde mit Dichtung.

Neues Design mit verbesserter Dampfverteilung.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2001.5575	71,00	84,49

Belüftung für Dampfbadkabinen



Ventilator DN 100 (80 W T50), inklusive Rückschlagklappe und separatem 5-Stufen Drehzahlregler.

Geeignet als Zuluft- und Abluftventilator.

Anschluss: 220 - 240 V 50Hz

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2001.4401	411,00	489,09

Ventilator DN 100 (12,5 - 15 W). Geeignet als Zuluft- und Abluftventilator.

Tellerventil für Ventilator, aus Kunststoff oder Edelstahl. Decken- bzw. Wandeinbau.

Anschluss: 220 - 240 V 50Hz

	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Abluftgebläse	2001.4402	205,00	243,95
Tellerventil	2001.4404	38,00	45,22
Tellerventil Edelstahl	2001.5210	84,00	99,96

Classic

EOS LED Strip SR | LED-Lichtstreifen für Dampfbäder



IP65

Premium

LED-Lichtstreifen - für den Einsatz in Dampfbädern und feuchter Umgebung entwickelt. Alle Streifen sind mit robustem Alu-Profil in U-Form versehen und mit transparentem Harz gegen Feuchte geschützt.

Inkl. vormontierte 5 m Verbindungsleitung mit 6-Pin Stecker (Verlängerung möglich).

Erhältlich als RGB-Typ und als Warmweiß Typ (3000 K).

RGB Version – drei Grundfarben (rot/grün/blau), gemischte Farben.

24 V DC Spannung. Dimmbar (spannungsbasiert).

Vorteile im Überblick:

- Jede LED einzeln elektronisch gegen Überhitzung geschützt, automatische Abschaltung bei Überhitzung.
- Sehr hohe Leuchtkraft - bis zu 160 Lumen pro Watt.
- Robust, kompakt und langlebig dank stabilem Alu-Profil, IP65 Schutzklasse. Nur 20 x 9 mm Profil.
- Schnelle und einfache Montage und Anschluss dank Befestigungslöchern und 5 m Anschlusskabel.
- Original „Made in Germany“ - Qualität von EOS.

Typ / Farbe	Leistung	Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Warmweiß 3000 K	3 W	355 mm	94.6646	209,00	248,71
Warmweiß 3000 K	4 W	520 mm	94.6647	199,00	236,81
Warmweiß 3000 K	8 W	1.015 mm	94.6648	315,00	374,85
Warmweiß 3000 K	12 W	1.510 mm	94.6649	442,00	525,98
Warmweiß 3000 K	16 W	2.005 mm	94.6650	552,00	656,88
Warmweiß 3000 K	17 W	2.170 mm	94.6651	626,00	744,94
Warmweiß 3000 K	19 W	2.335 mm	94.6652	649,00	772,31
Warmweiß 3000 K	20 W	2.500 mm	94.6653	664,00	790,16
RGB	3 W	355 mm	94.6654	224,00	266,56
RGB	4 W	520 mm	94.6655	213,00	253,47
RGB	8 W	1.015 mm	94.6656	346,00	411,74
RGB	12 W	1.510 mm	94.6657	486,00	578,34
RGB	16 W	2.005 mm	94.6658	613,00	729,47
RGB	17 W	2.170 mm	94.6659	696,00	828,24
RGB	19 W	2.335 mm	94.6660	717,00	853,23
RGB	20 W	2.500 mm	94.6661	739,00	879,41

IP68



Premium

EOS LED Strip flex | LED-Lichtstreifen für Dampfbäder

NEU

Spezielle flexible Version für den Einsatz in Dampfbädern und feuchter Umgebung.


24 V DC, 60 W, IP68 Schutzklasse. Dimmbar (spannungsbasiert).

Ca. 5 m Länge, mit 5 m Anschlussleitung beidseitig. Selbstklebend, zusätzlich mit Halterungen für zuverlässige mechanische Befestigung. Erhältlich als RGB-Typ und als Warmweiß Typ (3000 K).

Teilbar / kürzbar in 10 cm Schritten. RGB-Typ mit 3 x "+" und gemeinsamen "-".

Typ / Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS LED Strip flex Warmweiß 3000 K	94.7318	313,00	372,47
EOS LED Strip flex RGB	94.7319	334,00	397,46

EOS IRS 30 Keramik | Infrarotwärmestrahler



Classic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 300 W Keramikemitter, langwelliger IR-C Bereich. Reflektor aus hochglanzpoliertem Aluminium. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.


Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.1878	195,00	232,05

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2 kg

Maße HBT: 560 x 185 x 65 mm

EOS IRS 35 RHK/ IRS 50 RHK | Infrarotwärmestrahler



Classic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 350 W bzw. 500 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung), langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.


Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS IRS 35 RHK 350 W		
94.4305	184,00	218,96
EOS IRS 50 RHK 500 W		
94.4306	195,00	232,05

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 900 x 185 x 65 mm

EOS IRS 40 RHK | Infrarotwärmestrahler



Basic

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit 400 W Emitter (Metallrohr mit Magnesiumoxyd Füllung), langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4012	156,00	185,64

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 560 x 185 x 65 mm

Eckabdeckung für Infrarotwärmestrahler




Classic

Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für IRS / Vitae (das Paar)		
94.4566	64,00	76,16

EOS Vitae | Infrarotwärmestrahler



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Vollspektrum IR-Wärmestrahlung – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker (beigelegt).

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W		
94.2865	335,00	398,65
500 W		
94.2576	342,00	406,98
750 W		
94.2577	365,00	434,35


Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 900 x 184 x 65 mm

EOS Vitae Compact | Infrarotwärmestrahler

NEU



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Wie Vitae, jedoch mit verkürzter Bauform - ca. 745 mm lang.

Mit Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Vollspektrum IR-Wärmestrahlung – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker (beigelegt).

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W		
94.7302	335,00	398,65
500 W		
94.7303	342,00	406,98
750 W		
94.7304	365,00	434,35

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 745 x 184 x 65 mm

Eckabdeckung für Infrarotwärmestrahler



Premium

Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für IRS / Vitae (das Paar)		
94.4566	64,00	76,16

EOS Vitae Protect | Infrarotwärmestrahler



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit Spezialglasfilterscheibe, welche die IR-Strahlung breiter streut und den Emitter und Innenteile gegen Feuchte schützt.

Erhältlich mit beflocktem Schutzgitter und ohne Schutzgitter.

Mit Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!

Ausführung mit Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.6502	576,00	685,44
500 W	94.5450	631,00	750,89
750 W	94.5451	659,00	784,21

Ausführung ohne Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.6572	551,00	655,69
500 W	94.6573	604,00	718,76
750 W	94.6574	631,00	750,89

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 950 x 200 x 60 mm

EOS Vitae Protect Compact | Infrarotwärmestrahler

NEU



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Verkürzte Bauform - ca. 795 mm lang.

Sonstige Eigenschaften und Ausstattung - wie Vitae Protect IR-Wärmestrahler.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!

Ausführung mit Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.7293	576,00	685,44
500 W	94.7294	631,00	750,89
750 W	94.7295	659,00	784,21

Ausführung ohne Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.7287	551,00	655,69
500 W	94.7288	604,00	718,76
750 W	94.7289	631,00	750,89

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,5 kg

Maße HBT: 795 x 200 x 60 mm

Eckabdeckung für Infrarot-Strahler Vitae Protect Serie



Premium

Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für Vitae Protect (1 Stück)		
94.6596	46,00	54,74

EOS Vitae+ | Infrarotwärmestrahler mit Dimmer




Abbildung ähnlich

Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe. Kein separater Dimmer erforderlich.

Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W		
94.7000	427,00	508,13
500 W		
94.7001	433,00	515,27
750 W		
94.6862	455,00	541,45

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,8 kg

Maße HBT: 1040 x 200 x 65 mm

EOS Vitae+ Compact | Infrarotwärmestrahler mit Dimmer

NEU



Abbildung ähnlich

Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Verkürzte Bauform - ca. 835 mm lang.

Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe. Kein separater Dimmer erforderlich.

Vitae Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz).

Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W		
94.7299	427,00	508,13
500 W		
94.7300	433,00	515,27
750 W		
94.7301	455,00	541,45

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 2,8 kg

Maße HBT: 835 x 200 x 65 mm

Eckabdeckung für Infrarot-Strahler Vitae+ Serie




Premium

Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für IRS / Vitae (das Paar)		
94.4566	64,00	76,16

EOS Vitae Protect+ | IR-Wärmestrahler mit Dimmer



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.
Mit integriertem Dimmer - ermöglicht schnelle und einfache Anpassung der Wärmeabgabe.

Mit Spezialglasfilterscheibe, welche die IR-Strahlung breiter streut und den Emitter und Innenteile gegen Feuchte schützt.

Erhältlich mit beflocktem Schutzgitter oder ohne Schutzgitter.

500 W und 750 W Version mit integriertem Anlaufstrombegrenzer. Vollspektrum – IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek.

Mit Gehäuse und Reflektor. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm², Wieland Stecker.

Einbau wahlweise in 90°-Ecke oder im Wandelement. Einbautiefe im Wandelement 50 mm.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!

Ausführung mit Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.6997	649,00	772,31
500 W	94.6998	695,00	827,05
750 W	94.6999	719,00	855,61

Ausführung ohne Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.6995	629,00	748,51
500 W	94.6996	675,00	803,25
750 W	94.6863	699,00	831,81


Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 3 kg

Maße HBT: 1040 x 200 x 60 mm

EOS Vitae Protect+ Compact | IR-Wärmestrahler mit Dimmer

NEU



Premium

IR-Wärmestrahler für IR-Wärmekabine.

Verkürzte Bauform - ca. 885 mm lang.

Sonstige Eigenschaften und Ausstattung - wie Vitae Protect+ IR-Wärmestrahler.

Anschluss: 230 V N AC

Gewicht: ca. 3 kg

Maße HBT: 885 x 200 x 60 mm

Wichtiger Hinweis:

Bei der Ausführung ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Berührungsschutz bauseitig montiert werden. Verletzungsgefahr bei Betrieb ohne Berührungsschutz!

Ausführung mit Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.7296	649,00	772,31
500 W	94.7297	695,00	827,05
750 W	94.7298	719,00	855,61

Ausführung ohne Schutzgitter

Leistung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
350 W	94.7290	629,00	748,51
500 W	94.7291	675,00	803,25
750 W	94.7292	699,00	831,81

Eckabdeckung für Infrarot-Strahler Vitae Protect




Premium

Eckverblendung für Infrarot-Strahler.

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Für Vitae Protect (1Stück)		
94.6596	46,00	54,74

EOS IR-Heizfolien



Premium

Infrarot-Heizfolie für Sauna und Infrarotkabine. Unsichtbare Montage hinter der Holzverkleidung. Flexibel und biegsam. Langwelliger IR-C Strahlungsbereich.

Schwermetallfrei. Mit automatischem Sicherheitstemperturbegrenzer 120 °C. Arbeitstemperatur ca. 110 °C. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Kabel, Wieland Stecker. Lieferbar in verschiedenen Leistungen und Größen.

IRF 650 W

Maße H x B Folie: 1700 x 800 mm
Maße H x B Heizfläche: 1620 x 720 mm

IRF 550 W

Maße H x B Folie: 1450 x 800 mm
Maße H x B Heizfläche: 1370 x 720 mm

IRF 450 W

Maße H x B Folie: 1600 x 600 mm
Maße H x B Heizfläche: 1520 x 520 mm

IRF 350 W

Maße H x B Folie: 1250 x 600 mm
Maße H x B Heizfläche: 1170 x 520 mm

IRF 275 W

Maße H x B Folie: 1600 x 400 mm
Maße H x B Heizfläche: 1520 x 320 mm

IRF 90 W


Maße H x B Folie: 600 x 300 mm
Maße H x B Heizfläche: 520 x 220 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
IRF 650 W		
94.3742	115,50	137,45
IRF 550 W		
94.3743	104,00	123,76
IRF 450 W		
94.3744	98,00	116,62
IRF 350 W		
94.3745	93,00	110,67
IRF 275 W		
94.3835	93,00	110,67
IRF 90 W		
94.3891	74,50	88,66

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz

Heizfolien im 10er-Set auf Anfrage erhältlich.

Montagebeispiel:



Dimmereinheit (für Infrarot Strahler)



Classic

Dimmer zur manuellen Leistungsanpassung von IR-Strahlern. Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahlern, ermöglicht schnelle und einfache Dimmung der Intensität.

Einbaumontage, Mindestabstand zum IR-Emitter 50 cm.

Maximale Belastung bis 1000 W.

Bei Verwendung von mehr als einem IR-Strahler empfehlen wir ein entsprechendes IR-Steckmodul.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4954	122,00	145,18

Außenmaße HBT: 80 x 80 x 55 mm

Wandausschnitt: Ø 67 mm

Farbe: Holzdekor

Steckmodule



94.2046



94.4960

Classic

IR-Steckmodul ermöglicht schnelle Verbindung (Bündelung) von einzelnen IR-Strahler oder Heizfolien in eine Leitung zum Anschluss an das Steuergerät.

Ausführung 94.4960 - Anschluss von bis zu 5 IR-Strahler.

Ausführung 94.2046 - Steckmodul mit 25 cm Adapterkabel - zum Anschluss von weiteren 1 - 4 Strahlern an das erste Steckmodul. Damit können insgesamt bis zu 9 Strahler gebündelt werden.

Der Anschluss an das Steuergerät erfolgt mit der Anschlussleitung 94.4396.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
IR Steckmodul für 5 Emitter		
94.4960	66,00	78,54
IR Steckmodul mit 25 cm Adapterkabel		
94.2046	79,00	94,01
Anschlussleitung 2,5 m mit Stecker		
94.4396	44,00	52,36

:: STEUERGERÄTE FÜR INFRAROTTECHNIK

EOS EmoTec IR

NEU



Premium

Elektronisches Steuergerät der Premium-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen.

Das Gerät basiert auf der bewährten EOS EmoTec Saunasteuerung (Seite 29).

Besondere Funktionen und Eigenschaften:

- Temperaturregelung 30 °C - 70 °C.
- Regelung nach Lufttemperatur oder nach Intensität.
- 3 separate Ausgänge: 2 x 1500 W dimmbar, 500 W schaltbar
- Bis zu 5 frei belegbare Kanäle - so können Sie individuelle Zonen einrichten, wie Front, Seiten, Rücken, usw.
- Unterstützt alle Typen von IR-Emitter - IR-Strahler und IR-Heizfolien
- Kann mit zusätzlichen IR-Modulen bis 10,5 kW Gesamtleistung erweitert werden.
- Zahlreiche Komfortfunktionen.
- Temperaturfühler mit 5 m Leitung inklusive.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS EmoTec IR Anthrazit / Silber		
94.7044	997,50	1.187,03
EOS EmoTec IR Weiß / Silber		
94.7045	997,50	1.187,03

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm
Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm
Schaltleistung: 3,5 kW, erweiterbar
Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 34-38.

EOS InfraStyle

NEU



Premium

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen.

Das Gerät basiert auf der bewährten EmoStyle Saunasteuerung (Seite 30).

Mit edlem Bedienteil mit Frontseite aus Glas und kapazitiven Tasten. Das Bedienteil in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Der Funktionsumfang und technische Daten entsprechen EmoTec IR.

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 34-38.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS InfraStyle, Schwarz		
94.7046	1.155,00	1.374,45
EOS InfraStyle, Weiß		
94.7047	1.155,00	1.374,45

Bedienteil HBT: 127 x 130 x 25 mm
Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm
Schaltleistung: 3,5 kW, erweiterbar
Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

EOS InfraStyle "i" | mit Bedienteil für Innenmontage

NEU



Premium

Elektronisches Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle private und gewerbliche Infrarotkabinen.

Bedienteil zur Montage **in** der Kabine. Unterputzmontage. Funktionsumfang wie bei dem Modell InfraStyle.

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas, mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) und kapazitiven Tasten.

TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 18 Sprachen. Einfache, komfortable Bedienung durch kapazitive Tasten.

Erhältlich in vier Designvarianten:

- Frontseite in Weiß oder Schwarz
- Holzeinlage mit Tasten aus hellem Ahorn oder dunklem Nussbaum.

Optionales Zubehör:

Längere Leitungen für Bedienteil und Fühler, sowie Erweiterungsmodule finden Sie auf der Seite 34-38.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS InfraStyle i Weiß Ahorn		
94.7049	1.596,00	1.899,24
EOS InfraStyle i Schwarz Ahorn		
94.7048	1.596,00	1.899,24
EOS InfraStyle i Weiß Nussbaum		
94.7071	1.596,00	1.899,24
EOS InfraStyle i Schwarz Nussbaum		
94.7070	1.596,00	1.899,24

Bedienteil HB: 200 x 140 mm
Leistungsteil HBT: 270 x 300 x 100 mm
Schaltleistung: 3,5 kW, erweiterbar
Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

EOS InfraTec Classic



Classic

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen.

Mit alphanumerischem LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen). Temperaturregelbereich 30 °C - 70 °C. Heizzeiteinstellung 1 - 99 min. Lichtschalter für Kabinenlicht. Sehr einfache Bedienung. Mit Ein/Aus-Schalter. Einbaumontage.

Temperaturfühler mit 3 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Erhältlich inklusive Erweiterungsset: komplett vormontiert mit Anschlusskabel mit Schukostecker, 3-poliger Silikonleitung für Kabinenbeleuchtung sowie Verbindungsleitung für IR-Wärmestrahler. Alternativ lieferbar ohne Kabelsatz (nur das Gerät mit Fühler).

Max. Schaltleistung 3,5 kW (erweiterbar).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
EOS Infratec Classic ohne Kabelsatz		
94.4388	212,00	252,28
EOS Infratec Classic mit vormontiertem Anschlusskabel		
94.4334	245,00	291,55

Schaltleistung: 3,5 kW, erweiterbar

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz

Außenmaße HBT: 140 x 195 x 50 mm

EOS Econ I1



Classic

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Optimal für große gewerbliche Kabinen.

Temperaturregelung 30 °C - 70 °C. Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), Menüführung in 12 Sprachen. Heizzeitbegrenzung 6 Std (minutengenau einstellbar), Tastensperre, Schalter für Kabinenlicht.

Flaches Gehäuse zur Wandmontage, teilversenkte Montage möglich. Temperaturfühler mit 2 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Schaltleistung bis 9 kW

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5768	290,00	345,10

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz

Schaltleistung: 9,0 kW

Maße HBT: 220 x 250 x 60 mm

Farbe: Weiß

EOS InfraTec Premium



Premium

Elektronisches Steuergerät für IR-Wärmekabinen. Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil.

Alphanumerisches, beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), mehrsprachige Menüführung. Regelbereich 30 °C - 70 °C. Bei optionalem Folienfühler erfolgt die Regelung wahlweise über die Raum- oder Folientemperatur. Das Steuergerät verfügt über **2 dimmbare Regelkreise** und einen zusätzlichen Schaltausgang z. B. für einen Wadenstrahler sowie über den Ausgang für Kabinenbeleuchtung.

Bedienteil zur Einbaumontage, Lastteil zur Wandmontage.

Temperaturfühler und 2 m Datenleitung im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5255	390,00	464,10
Folienfühler		
94.5260	91,00	108,29
15 m Verbindungskabel		
2001.5055	62,00	73,78

Anschluss: 230 V N AC 50 Hz

Schaltleistung: 3,5 kW

Maße Bedienteil HBT: 130 x 118 x 24 mm

Maße Leistungsteil HBT: 240 x 230 x 70 mm

EOS InfraSteam | Zusatzverdampfer für IR-Kabinen



Classic

Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Kabinen. Mit eingebauter Steuerung. Flache, platzsparende Konstruktionen.

Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbares Kräutersieb. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer.

Wassertank ca. 1,5 l, aus Aluminium.

Steckerfertig, inklusive vormontiertem Anschlusskabel.


Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4140A	650,00	773,50

Leistung: 750 W

Anschluss: 230 V N AC

Außenmaße HBT: 570 x 230 x 110 mm

E-Cool Wall | Flockeneisspender



Vollautomatischer Flockeneisspender als Einbauversion zur unsichtbaren Montage. Ermöglicht Montage über der Eisschale (Eiswurf unten) bzw. neben der Eisschale (Eiswurf seitlich). Mit integriertem bzw. externem Sensor.

Vollautomatischer Betrieb. Sehr geräuscharm. Mit Eiswurfrohr aus Edelstahl, 60 cm. Bis zu 120 kg Eis pro Tag.

Gehäuse in Anthrazit-Perleffekt, Anschlüsse rückseitig (Wasserzulauf Eisproduktion), Wasserablauf (Tauwasser), Wasser Zulauf / Ablauf Kühlung, Netzanschluss.

Hinweis: Achtung, bei diesem Produkt gelten abweichende Konditionen. Bitte gesondert anfragen!

Modell	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
E-Cool Wall B mit Boden-Auswurf	94.6096	6.958,00	8.280,02
E-Cool Wall Be mit Boden-Auswurf, mit Sensor für Eis-Füllstand vom Beckenrand	94.6220	7.581,00	9.021,39
E-Cool Wall S mit seitlichem Auswurf	94.6087	6.958,00	8.280,02
E-Cool Wall Se mit seitlichem Auswurf, mit Sensor für Eis-Füllstand vom Beckenrand	94.6221	7.581,00	9.021,39

Gesamtmaße HBT: 560 x 530 x 525 mm

Nennleistung: 500 W

Kaltwasseranschluss: ½"


Wasserverbrauch (Kühlung): bis zu 110 l / Tag

Anschluss: 230 V 1N AC 50 Hz

Hinweis: externer Sensor für Eis Füllstand ist für den Abstand bis ca. 50 cm zum Eis bestimmt. Inklusive 5 m Verbindungsleitung und Montagewinkel. Sensorgröße M18 x 1.

InfraSky 3000 IR-Wärmegerät

Auslaufmodell



Premium

Designer IR-Wärmegerät der Luxus-Klasse zur Deckenmontage. Geeignet für private und gewerbliche Nutzung. Ideal z. B. für Ruhezone als Deckengerät über Ruheliegen. Dank der komfortablen Montage an der Decke bietet der InfraSky ausreichend Raum zur freien Entfaltung und zur puren Entspannung. Der großzügige Geräteabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.


6 x Hochleistungs-IR-Strahler Vitae 500 Watt. Elegantes, formschönes Design, hochwertige Verarbeitung, servicefreundliche Konstruktion. Bei der Festinstallation muss bauseits ein K-Sicherungsautomat verwendet werden. Steuergerät (z. B. Skytec InfraSky) erforderlich.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
RAL 9022 Perlhellgrau		
94.4307	4.427,00	5.268,13
RAL 9011 Schwarz		
94.4315	4.427,00	5.268,13

Leistung: 3000 W
Anschluss: 230 V 1N AC
Absicherung: 1 x 16 A (K-Automat)
Maße LBH: 2100 x 650 x 285 mm

SunSky 400

Auslaufmodell



Premium

Der Sonnenhimmel für den Privatbereich und die professionelle, stark frequentierte Wellnesslandschaft. Der großzügige Besonnungsabstand vermittelt dem Kunden ein Gefühl von Offenheit und Freiheit.

Dank Spezialfilter können lange Bräunungszeiten erreicht werden, dadurch eine schonende, sanfte Bräune und tiefe Entspannung kombiniert werden. Elegantes Gehäuse im gleichen Design wie InfraSky.


4 x 400 W Hochdruckbrenner (SunSky 400) mit Blaufilter.

Ohne Steuereinheit. Externes Steuergerät (z. B. Suntec) erforderlich.

Optionales Zubehör für InfraSky und SunSky wie eine passende Rattanliege, Zeitsteuerung, Aufhängung finden Sie auf der nächsten Seite.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
400 RAL 9022 Perlhellgrau		
95.7199	6.042,00	7.189,98
400 RAL 9011 Schwarz		
95.7200	6.042,00	7.189,98
400 RAL 9016 Weiß		
95.7201	6.042,00	7.189,98

Leistung: 2000 W
Anschluss: 230V 1N AC
Absicherung: 1 x 16 A
Mindestabluftmenge: 520 m³/h
Maße LBH: 2100 x 650 x 285 mm



Länge: 210,0 cm
Höhe: 28,5 cm
Breite: 65,0 cm
Aufhängung optional erhältlich.

:: ZUBEHÖR INFRAROT- UND BRÄUNUNGSTECHNIK

Rattanliege „RELAX“ (Wellnessliege)



Dunkelbraune Liege im edlen Rattanlook mit heller Stoff-Auflage und verstellbarem Kopfteil.

Robustes Aluminiumgestell kombiniert mit hochwertigem Kunststoff-Rattan.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
2001.4265	288,00	342,72

Maße LBH: 2000 x 750 x 750 - 1000 mm

Premium

Zeitsteuerung für SunSky / InfraSky



SunTec:

Externe Steuerung, 30 bzw. 60 Minuten-Timer.

SkyTec:

Externe Steuerung, 30 bzw. 60 Minuten-Timer.

Steuergerät zur Wandmontage im EmoTec Design.
LCD-Anzeige.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
SunTec SunSky		
95.3892	265,00	315,35
SkyTec InfraSky		
94.4340	265,00	315,35

Premium

Aufhängung (Deckenbefestigung SunSky / InfraSky)

Elegante, teleskopische Deckenbefestigung, abgestimmt auf die SunSky- und InfraSky-Geräte. Erhältlich in drei Größen, die einen Deckenabstand von 210 bis ca. 690 cm abdecken. Jede Größe ist in drei Farben erhältlich.



Premium

	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Perlhellgrau RAL 9022	95.3923	620,00	737,80
Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Perlhellgrau RAL 9022	95.3924	620,00	737,80
Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Perlhellgrau RAL 9022	95.3925	620,00	737,80
Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Schwarz RAL 9011	95.4161	620,00	737,80
Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Schwarz RAL 9011	95.3962	620,00	737,80
Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Schwarz RAL 9011	95.4163	620,00	737,80
Typ 200 Deckenabstand ca. 210 - 290 mm Weiß RAL 9016	95.5588	620,00	737,80
Typ 400 Deckenabstand ca. 410 - 490 mm Weiß RAL 9016	95.5600	620,00	737,80
Typ 600 Deckenabstand ca. 610 - 690 mm Weiß RAL 9016	95.5601	620,00	737,80

Multicup

Mit dem Multicup haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in Ihre Sauna zu bringen. Zu verwenden z. B. mit Himalaya-Salzkristallen, Salzsole, gelösten Kräutern usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter. Lieferung inklusive Original Himalaya-Salzkristallen.

Einfache Wandmontage. Komplett aus Edelstahl.
Alternativ erhältlich auch mit integriertem Kräutersieb.



Classic

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.2534	89,00	105,91
6-er Set Multicup		
94.3088	506,00	602,14
Set Multicup mit Kräutersieb		
94.5494	110,00	130,90

Original Himalaya-Salz und Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Salzkristalle, 1 kg Einheit z. B. für Multicup	94.2630	16,00	19,04
Salzfliese, Maße 200 x 100 x 25 mm, 20er Set	94.5433	110,00	130,90
Salzfliese, Maße 200 x 200 x 25 mm, 20er Set	94.5430	212,00	252,28
Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, 1 Seite natur (gebrochen). Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3 - 6 mm / Seite	94.5432	65,00	77,35
Salzziegel 200 x 100 x 50 mm, alle Seiten glatt. Verpackungseinheit 10 Stk/Box, Preis per VE, Toleranz 3 - 6 mm / Seite	94.5426	53,00	63,07



Classic

Salzkleber

Spezial Salzkleber 1 kg Packung, zur Verklebung von Salzziegel. 1 kg ausreichend für ca. 1 m² Klebefläche.
Sehr einfache Anwendung, hohe Festigkeit, ermöglicht zuverlässige Verklebung mit diversen Materialien, z. B. mit Holz, Stein, u.v.m.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5510	38,00	45,22



Classic

Wandpaneel Himalaya-Salz

Salzsteinmodul im Holzrahmen 1080 x 285 x 40 mm. Gefüllt mit Himalaya Salzziegelsteinen, 50 mm Stärke. Zur Wandmontage auf tragfähigen Wandflächen.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5578	218,00	259,42



Classic

Saunamantel

Saunamantel mit Tasche und Gürtel. In hochwertiger Qualität aus reiner Baumwolle. Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe Weiß. Waschbar bei 60 °C.

Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
87,00	103,53

Größe	S	M	L	XL	XXL
Art.-Nr.	94.4360	94.4361	94.4362	94.4363	94.4364



Classic

Saunabadetuch

Saunabadetuch in Premium-Qualität aus reiner Baumwolle. Mit eingewebtem Sauna-Schriftzug. Farbe Weiß oder Anthrazit.

Material: 100 % Baumwolle; Waschbar bei 40 °C
Maße: 70 x 200 cm; Qualität: 450g/m²

Farbe	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
weiß	94.6389	40,00	47,60
anthrazit	94.6301	40,00	47,60



Classic

:: SAUNAZUBEHÖR

Saunaleuchte



Basic

Saunaleuchte komplett mit Spanschirm aus Holz 205 x 270 mm, blendfrei inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger (T 150 °C) Ovalleuchte, Schutzklasse IP54, aus Aluminium-Druckguss mit Glasschirm und Porzellanfassung E27, ohne Leuchtmittel.

Alternativ Saunaleuchte Basic, ohne Spanschirm und Leuchtmittel.

Hitzebeständige, kompakte Glühbirne E27 für Sauna, 40 W.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.2877	43,00	51,17
Ovalleuchte ohne Spanschirm+Leuchtmittel		
94.3749	24,00	28,56
Glühbirne E27, 40 W		
94.5497	11,00	13,09

Baderegeltafel



Classic

Praktische Baderegeln für Saunaanlagen, mit Illustrationen und Texten. Ideal zum Befestigen am Saunaeingang. Aus strapazierfähigem PVC. Vierfarbig, A4 Format.

Variante 1 „Tipps für das ideale Saunabad“

Variante 2 „Saunabaden, aber richtig“

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Variante 1		
94.4652	9,00	10,71
Variante 2		
90.8752	9,00	10,71

Thermometer / Hygrometer



Made in Germany

Classic

Sauna-Thermometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 120 °C. Mit Logo.

Sauna-Hygrometer, rund, Wandmontage, Ø 100 mm. Messbereich 0 - 100 % relative Luftfeuchte. Mit Logo.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Sauna-Thermometer		
94.6035	25,00	29,75
Sauna-Hygrometer		
94.6036	30,00	35,70

Klimamesser



Made in Germany

Classic

Sauna-Klimamesser Ø 100 mm. Kombiniertes Thermo- und Hygrometer. Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

Sauna-Klimamesser Ø 160 mm. Kombiniertes Thermo- und Hygrometer. Sauna-Messbereich farbig abgesetzt.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Ø 100 mm		
90.5523	30,00	35,70
Ø 160 mm		
90.6084	47,50	56,53

Klimamessstation mit Glas-Holzrahmen



Classic

Sauna-Thermometer und -Hygrometer Set in stillvoller Glasfassung mit Holzrahmen.

Messbereich 0 - 120 °C / 0 - 100 % rel. Luftfeuchte; Maße: 180 x 245 mm; Durchmesser Einzelgeräte: Ø 100 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4118	79,50	94,61

Sanduhr



Classic

Sauna-Sanduhr aus Buchenholz. Laufzeit ca. 15 Minuten.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
90.5518	17,50	20,83

EOS Excellent Klimamess-Station



Typ 100DL

Exklusive Klimamess-Station.

Runde Messinstrumente, gefasst in Anthrazit-Perleffekt Metallplatte mit Rahmen aus edlem Nussbaum, Ahorn oder Kombinationen von Nussbaum und Ahorn.

Ø 100 mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0 - 120 °C bzw. 0 - 100 % rel, Luftfeuchte.

Maße 180 x 245 mm. Wandmontage.

Typ 100D – Nussbaum komplett

Typ 100L – Ahorn komplett

Typ 100DL – Nussbaum rechts / links, Ahorn oben / unten

Typ 100LD – Ahorn rechts / links, Nussbaum oben / unten



Typ 100LD

Premium

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
100D	94.6023	141,00	167,79
100L	94.6024	141,00	167,79
100DL	94.6025	141,00	167,79
100LD	94.6026	141,00	167,79

Made in Germany

EOS Excellent Sanduhr

Exklusive Sanduhr für Sauna im stilvollen, kubistischen Design. Mit kontrastreicher Sandfüllung.

In aufwendiger Handarbeit aus massivem Holz gefräst. Mit innovativer Selbstarretierung in senkrechter Position dank integriertem Magnethalter. Erhältlich in vier Designvarianten aus Nussbaum, Ahorn und Kombinationen von Nussbaum und Ahorn.

Typ 15D – Nussbaum komplett

Typ 15L – Ahorn komplett


Typ 15DL – Nussbaum vorn, Ahorn hinten

Typ 15LD – Ahorn vorn, Nussbaum hinten



Typ 15L

Typ 15D



Typ 15LD

Typ 15DL

Premium

Typ	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
15D	94.6019	99,00	117,81
15L	94.6020	99,00	117,81
15DL	94.6021	99,00	117,81
15LD	94.6022	99,00	117,81

Made in Germany

Sauna Set N I und N II

Set N I, 6-teilig: bestehend aus Aufgusskübel 5 l, PVC-Kübel-einsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm und Baderegeltafel. Verpackt im Tragekarton.

Set N II, 5-teilig: bestehend aus Aufgusskübel, Kübeleinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Klimamesser Ø 100 mm. Verpackt im Tragekarton.



Classic

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
6-teiliges Set		
94.2863	119,00	141,61
5-teiliges Set		
94.2864	111,00	132,09

:: SAUNAZUBEHÖR

Sauna Set Edelstahl (2-teilig)



Classic

Bestehend aus Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff. Verpackt im Tragekarton.

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4122	65,00	77,35

Schwalldusche



Classic

Hochwertige Schwalldusche aus Zedernholz mit bis zu 7 l Volumen. Mit Montagebügel zur Wandbefestigung aus poliertem Edelstahl. Alle Montageteile sind ebenfalls aus Edelstahl. Der verlängerte Kipphelb reduziert den Kraftaufwand.

Mit integriertem Ventil zum automatischen Wiederbefüllen (permanenter Wasseranschluss notwendig).

Die Wassermenge ist einstellbar von 4,5 bis ca. 7 l.

Mit Zugkette aus Edelstahl.

Maße: Kübel Ø 255 mm (oben) x 265 mm.

Schwenkradius ca. 305 mm. Kette - ca. 700 mm lang.

Wasseranschluss: Schlauchtülle 1/2".

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6412	478,00	568,82

Rückenlehne ergonomisch



Classic

Ergonomische Rückenlehne aus Pappelholz. Mit Lederstreifen gegen Verrutschen.

Maße HBT: 520 x 400 x 70 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4121	62,00	73,78

Lüftungsventilator



Classic

Lüftungsventilator, optimal für Saunaanlagen bis 16 m³, IP55 Schutzklasse, Umwälzleistung: 160 cbm/h, Kugellager gelagert.

Für größere Kabinen sind weitere Ventilatoren parallel geschaltet in die Abluftanlage lt. Saunabau-Richtlinien einzubauen.

Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C bis +70 °C.

Maße HBT: 120 x 120 x 38 mm

Anschluss: 230 V 1N AC 50Hz

Leistung: 22 W

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5774	52,00	61,88

Sauna-Steine



Classic

Körnung (mm)	Steinmenge	Verpackung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
30/60	ca. 8 kg	Karton	94.7338	21,00	24,99
30/60	ca. 15 kg	Karton	94.7339	29,00	34,51
<100	ca. 20 kg	Karton	94.7340	33,00	39,27
>100	ca. 20 kg	Karton	94.7336	33,00	39,27
>100	ca. 25 kg	Karton	94.7337	38,00	45,22

Sauna-Steine Premium



Premium

Hochwertige Sauna Steine aus Quarz. Speziell abgerundete Form. Körnung ca. 50 / 80. 15 kg, im Karton.
Farbton Weiß / Beige

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.6878	64,00	76,16

Silikon-Anschlusskabel



Classic

Hochwertiges Anschlusskabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung (rot). Ideal zum Anschluss der Saunatechnik.

Auf Anfrage auch in größeren Längen lieferbar.

Querschnitt	Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
3 x 1,5 mm ²	5 m	94.3737	20,00	23,80
5 x 1,5 mm ²	2 m	94.2440	16,00	19,04
	5 m	94.2872	38,00	45,22
5 x 2,5 mm ²	2 m	94.2437	26,00	30,94
	5 m	94.2871	61,00	72,59
5 x 4 mm ²	5 m	94.2870	83,00	98,77
5 x 6 mm ²	5 m	94.2869	122,00	145,18

Silikon-Anschlusskabel für Fühler



Classic

Typ	Farbe	Länge	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm ² (Temperaturfühler)	Rot	5 m	94.2866	10,00	11,90
Silikon-Kabel 2 x 0,5 mm ² (STB Begrenzer)	Weiß	5 m	94.2867	10,00	11,90
Silikon-Kabel 3 x 0,5 mm ² (Feuchtefühler F2)	Rot	5 m	94.2868	22,00	26,18

:: SAUNATÜREN UND ZUBEHÖR

Saunatür Basic



Basic

Ganzglastür, 6 mm ESG, inkl. 2 Türbänder, mit umlaufender Dichtung, Türkopf und Türmagnet. Rahmen aus Fichtenholz. Mit Türschwelle.

Glasfarbe klar oder bronziert.

Anschlagseite universal DIN rechts oder links.

Maße Glasblatt BH: 625 x 1844 mm

Maße Holzrahmen BH: 715 x 1934 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
Farbe klar		
94.4119	380,00	452,20
Farbe bronziert		
94.4127	432,00	514,08

Saunatür Premium



Premium

Ganzglastür, 8 mm ESG, inkl. 2 Türbänder, mit umlaufender Dichtung. Hochwertiger Türgriff aus Edelstahl (außen) und Buche (innen), Türmagnet. Rahmen aus Fichtenholz. Mit Türschwelle.


Glasfarbe: klar

Anschlagseite universal DIN links oder rechts

Maße Glasblatt BH: 625 x 1844 mm


Maße Holzrahmen BH: 715 x 1934 mm

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4128	563,00	669,97



Maße der Saunatüren
Basic und Premium

Türband für 6 - 8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8 mm Glastüren aus Aluminium / Zink-Legierung. Tragkraft: 28 kg/Stück.

Maße B x H: 60 x 70 mm

Verkaufseinheit: 1 Stk

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.4345	77,00	91,63

Premium

Doppel-Türband für 6 - 8 mm Glastüren



Türband für 6 bzw. 8 mm Glastüren, Öffnungswinkel 180° aus Aluminium / Zink-Legierung.

Tragkraft: 28 kg / Stück

Maße B x H: 92 x 82 mm

Verkaufseinheit: 1 Stk

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5937	77,00	91,63

Premium

Türgriff Premium




Premium Türgriffgarnitur für Saunatüren im modernen Design. Innen Holz, außen Metall (gebürstet).

Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
94.5320	65,00	77,35

Premium

Haftblech / Türmagnet



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis € ohne MwSt.	Preis € inkl. 19% MwSt.
U-Haftblech für Glastür 6 mm, Edelstahl	94.4120	5,00	5,95
U-Haftblech für Glastür 8 mm, Edelstahl	94.4126	5,00	5,95
Türmagnet 95 N mit Gewindebolzen	94.4124	11,00	13,09
Türmagnet 150 N mit Gewindebolzen	94.4125	15,00	17,85

Premium

::: WICHTIGE HINWEISE

Die Auftragsannahme erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Einkaufsbedingungen, die Lieferung ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die jeweils unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Die Preisliste ist gültig ab 1. April 2020. Sie verliert mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderungen bei den Angaben bleiben vorbehalten. Der Export oder Betrieb in USA oder Kanada sind untersagt. Wir übernehmen in diesem Fall keine Haftung. Alle Solarien, die in Österreich betrieben werden sollen, müssen mit einer HDB-Bruchsicherung ausgestattet sein, andernfalls ist die Inverkehrbringung in Österreich untersagt.

Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen. Zur Berechnung kommen die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Mit Inkrafttreten dieser Preisliste werden alle Preislisten früheren Datums ungültig. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Bei Änderungen an bereits verpackten und für den Versand vorbereiteten Sendungen wird eine Bearbeitungspauschale von 100,00 € erhoben.

Bei Versand an Dritte erheben wir, unter einem Warenwert von 300,00 €, eine Handlinggebühr von 5%.

Bei kundenspezifischen Sonderverdrahtungen wird der Aufwand individuell berechnet.

Der Mindestauftragswert je Bestellung beträgt 20,00 €.

Zuschläge von mindestens 5,00 € berechnen wir jeweils bei:

- Kleinbestellungen / Mindermengen unter 50,00 EUR Nettowarenwert.
- Einzel- / Paketversand von Saunaöfen (siehe ggf. abweichende Hinweise bei den Saunaöfen).

April 2020

EOS Saunatechnik GmbH

Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf, Germany

Telefon: +49 (0)2775 82-0, Telefax: +49 (0)2775 82-431, E-Mail: info@eos-sauna.de

Service Center:

Telefon: +49 (0)2775 82-514, Telefax: +49 (0)2775 82-455, E-Mail: servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

:: HEIZLEISTUNG UND ANSCHLUSSWERTE

Saunasteuergeräte - Übersicht der Funktionen und Eigenschaften

	Äußenmaße HBT in mm	Touchscreen	TFT Farbdisplay	LCD-Multifunktions-Display (beleuchtet)	elektronische Temperaturerfassung	Heizbeginn einstellbar 0-24 h	Heizzeit maximal in h	Kabinenbeleuchtung	Dimmbarkeit der Kabinenbeleuchtung	Anzeige Tageszeit mit 24 Std. Zeitvorwahl	Temperaturbereich im Saunabetrieb in °C	Temperaturbereich im Feuchtebetrieb in °C	Lüfterschaltung	2-Fühlersystem (optional)	Feuchtefühler als Option	Nachtrocknungsprogramm	Datenerhalt bei Stromausfall (bis 24 h)	Schaltlasterweiterung auf 18/27/36 kW mit LSG	Farblicht optional nachrüstbar für Feuchtebetrieb	max. Schaltleistung in kW	
EmoTec / EmoStyle D	Bedienteil: 127 x 130 x 25 mm Lastteil: 270 x 300 x 100 mm	■	■	■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115		■	■			■	■	■	9	
EmoTec / EmoStyle H			■	■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	9	
EmoTouch 3	Bedienteil: 141 x 201 mm	■		■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70	■	■	■	■	■	■	■	9	
Econ D1	220 x 250 x 60 mm			■	■		6	■			30-115						■			9	
Econ H1				■	■		6	■			30-115	30-70				■	■		■	9	
Econ D2				■	■	■	6/12	■		■	30-115						■	■		9	
Econ H2				■	■	■	6/12	■		■	30-115	30-70				■	■	■		9	
Econ D3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115			■			■	■		9	
Econ H3				■	■	■	6/12/∞	■		■	30-115	30-70		■	■	■	■	■		■	9
Econ D4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115			■	■		■	■		9	
Econ H4				■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-115	30-70		■	■	■	■	■		■	9

Erforderliche Heizleistung und Anschlusswerte

Empfehlung für normal isolierte Sauna im Innenbereich ohne große Glasflächen																		
Heizleistung in kW	Kabinengröße in m ³														Mindestquerschnitt der Netzleitung in mm ²			
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Anschluss an 400 V 3N AC	Anschluss an 230 V AC	Absicherung A		
3,0	■													5 x 2,5 ²	3 x 1,5 ²	1 x 16		
4,5		■																
6,0			■															
7,5				■														
9,0					■									5 x 4 ²		3 x 25		
12,0						■												
15,0							■											
18,0								■						5 x 6 ²		3 x 35		
21,0									■									
24,0										■				5 x 10 ²		3 x 50		
27,0											■							
30,0												■		mind. 5 x 10 ²		3 x 63		
36,0													■					



EOS SAUNATECHNIK GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf
Germany

Telefon +49 (0)2775 82-0
Telefax +49 (0)2775 82-431

info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de